


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

oboustranně uzavíratelné

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté mosazi MS 58
- oboustranně uzavíratelné provedení zabraňuje úniku média při rozpojení spoje
- speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228/ DIN13	7,2	800 l/min	ano	oboustranné	různé	celosvětově	10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem

	Obj. č.	Závit	⊠ SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
•	ES14AAB	G 1/4"	22	40	27	9	73
•	ES38AAB	G 3/8"	22	41	27	9	76
•	ES12AAB	G 1/2"	24	41	27	10	87
•	ES1615AAB	M16 × 1,5	22	40	27	9	78
•	ES1815AAB	M18 × 1,5	22	41	27	10	82



Rychlospojky s vnitřním závitem

	Obj. č.	Závit	⊠ SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
•	ES14IAB	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
•	ES38IAB	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
•	ES12IAB	G 1/2"	24	42,5	27	12	87
•	ES1615IAB	M16 × 1,5	22	41,5	27	11	85
•	ES1815IAB	M18 × 1,5	22	42,5	27	12	86



Rychlospojky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ES6TAB	6 mm	55	27	25	64
•	ES9TAB	9 mm	55	27	25	68
•	ES13TAB	13 mm	55	27	25	75



Vsuvky s vnějším závitem

	Obj. č.	Závit	⊠ SW	l	Délka závitů	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES14NAAB	G 1/4"	22	43	9	20	MS 58	45
•	ES38NAAB	G 3/8"	22	44	10	20	MS 58	48
•	ES12NAAB	G 1/2"	24	44	10	20	MS 58	60
•	ES1615NAAB	M16 × 1,5	22	43	9	20	MS 58	46
•	ES1815NAAB	M18 × 1,5	22	44	10	20	MS 58	47



Vsuvky s vnitřním závitem

	Obj. č.	Závit	⊠ SW	l	Délka závitů	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES14NIAB	G 1/4"	22	44	10,5	20	MS 58	64
•	ES38NIAB	G 3/8"	22	44	10,5	20	MS 58	57
•	ES12NIAB	G 1/2"	24	44,5	12	20	MS 58	62
•	ES1615NIAB	M16 × 1,5	22	43,5	11	20	MS 58	60
•	ES1815NIAB	M18 × 1,5	22	44,5	12	20	MS 58	60



Vsuvky s trnem na hadici

	Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	Dél. spojky	Materiál	Hmotnost (g)
•	ES6SAB	6 mm	58	25	20	MS 58	34
•	ES9SAB	9 mm	58	25	20	MS 58	38
•	ES13SAB	13 mm	58	25	20	MS 58	44

