

Solenoidové ventily G256

ventily 2/2 se závitem 1/8"

- série malých solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, oleje a netečné plyny
- přímo řízené provedení s funkcemi 2/2 NC a 2/2 NO; tělo z mosazi nebo z nerezové oceli AISI 316 se závitovým připojením G1/8"
- standardně s těsněním z vitonu FPM pro teploty média -10 až +100 °C; maximální viskozita média 40 cSt, přestavní čas 5-10 ms
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor DIN 43650

Funkce	Připojení	Tělo	Těsnění	Teplota	
2/2 NC, NO	1/8"	mosaz/nerez	FKM	-10 / +100 °C	1

Solenoidové ventily G256 z mosazi

Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)			
						vzduch AC	vzduch DC	voda AC	voda DC
○ G256NC-18A-...	2/2 NC	G 1/8"	1,2	0,8	0	28	20	28	20
● G256NC-18B-...	2/2 NC	G 1/8"	1,6	1,33	0	20	12	20	12
○ G256NC-18C-...	2/2 NC	G 1/8"	2,0	1,83	0	15	6	15	6
○ G256NC-18D-...	2/2 NC	G 1/8"	2,4	2,16	0	12	4	12	4
● G256NO-18A-...	2/2 NO	G 1/8"	1,2	0,8	0	10	10	10	10

Důležité: při objednání uveďte do objednačního kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC



Solenoidové ventily G256 z nerezové oceli

Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)			
						vzduch AC	vzduch DC	voda AC	voda DC
○ G256NCS-18A-...	2/2 NC	G 1/8"	1,2	0,8	0	28	20	28	20
○ G256NCS-18B-...	2/2 NC	G 1/8"	1,6	1,33	0	20	12	20	12
○ G256NCS-18C-...	2/2 NC	G 1/8"	2,0	1,83	0	15	6	15	6
○ G256NCS-18D-...	2/2 NC	G 1/8"	2,4	2,16	0	12	4	12	4
○ G256NOS-18A-...	2/2 NO	G 1/8"	1,2	0,8	0	10	10	10	10

Důležité: při objednání uveďte do objednačního kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC



Solenoidové ventily G356

ventily 3/2 se závitem 1/8"

- série malých solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, oleje a netečné plyny
- přímo řízené provedení s funkcemi 3/2 NC a 3/2 NO; tělo z mosazi nebo z nerezové oceli AISI 316 se závitovým připojením G1/8"
- standardně s těsněním z vitonu FPM pro teploty média -10 až +100 °C; maximální viskozita média 40 cSt, přestavní čas 5-10 ms
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor DIN 43650

Funkce	Připojení	Tělo	Těsnění	Teplota	
3/2	1/8"	mosaz/nerez	FKM	-10 / +100 °C	1

Solenoidové ventily G356 z mosazi

Obj.č.	Funkce	Závity		Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)		Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)	
		Poz. 1,2	Poz. 3		směr 2-1	směr 3-1		vzduch AC	vzduch DC
○ G356NC-18A-...	3/2 NC	G 1/8"	M5	1,2	0,8	0,8	0	15	15
● G356NC-18B-...	3/2 NC	G 1/8"	M5	1,6	1,33	0,8	0	10	10
○ G356NC-18C-...	3/2 NC	G 1/8"	M5	2,0	1,66	0,8	0	5	5
○ G356NC-18D-...	3/2 NC	G 1/8"	M5	2,4	2,1	0,8	0	4	4
○ G356NO-18B-...	3/2 NO	G 1/8"	M5	1,6	1,6	0,8	0	8,5	8,5

Důležité: při objednání uveďte do objednačního kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC



související zboží:

Hadičky
str. 327



Šroubení
str. 71



Těsnění závitů
str. 81



Nástrčné spojky
str. 12

