

## Separátory voda-olej WOSM

pro odloučení vody z kondenzátu

- separátory voda-olej oddělují chemickou cestou z kondenzátu olej a pevné nečistoty od vody
- vysoké snížení nákladů na likvidaci kondenzátu, který musí být standardně likvidován v systému olejového hospodářství
- dvoustupňová separace za použití oleofilního PP-filtru a aktivního uhlí
- univerzální použití kompatibilní se všemi typy odpuštění a pro různé druhy olejů; zbytková hodnota oleje < 20 ppm



| Separátory voda-olej WOSM |        |                  |                     |                     |              |     |     |               |
|---------------------------|--------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|-----|---------------|
|                           | Obj.č. | Kapacita vzduchu |                     | Zbytkový olej (ppm) | Rozměry (mm) |     |     | Hmotnost (kg) |
|                           |        | (l/min)          | (m <sup>3</sup> /h) |                     | d            | š   | v   |               |
| •                         | WOSM-1 | 1 000            | 60                  | < 20                | 132          | 107 | 405 | 1,5           |
| •                         | WOSM-2 | 2 000            | 120                 | < 20                | 132          | 107 | 615 | 1,9           |

| Náhradní náplně pro separátory WOSM |          |                                    |                |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|
|                                     | Obj.č.   | Obsah náplně                       | Typ separátoru |
| •                                   | WOSM-1AP | kombinovaná kartuše PP + akt. uhlí | WOSM-1         |
| •                                   | WOSM-2AP | kombinovaná kartuše PP + akt. uhlí | WOSM-2         |

## Separátory voda-olej WOS

pro odloučení vody z kondenzátu

- separátory voda-olej oddělují chemickou cestou z kondenzátu olej a pevné nečistoty od vody
- vysoké snížení nákladů na likvidaci kondenzátu, který musí být standardně likvidován v systému olejového hospodářství
- dvoustupňová separace za použití oleofilního PP-filtru a aktivního uhlí
- univerzální použití kompatibilní se všemi typy odpuštění a pro různé druhy olejů; zbytková hodnota oleje < 10 ppm



| Separátory voda-olej WOS |        |                  |                     |                     |              |     |       |               |
|--------------------------|--------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|-------|---------------|
|                          | Obj.č. | Kapacita vzduchu |                     | Zbytkový olej (ppm) | Rozměry (mm) |     |       | Hmotnost (kg) |
|                          |        | (l/min)          | (m <sup>3</sup> /h) |                     | d            | š   | v     |               |
| •                        | WOS-4  | 4 000            | 240                 | 10                  | 407          | 185 | 404   | 1,7           |
| •                        | WOS-8  | 8 000            | 480                 | 10                  | 650          | 250 | 650   | 1,9           |
| ○                        | WOS-20 | 20 000           | 1 200               | 10                  | 800          | 350 | 1 000 | 1,9           |
| ○                        | WOS-35 | 35 000           | 2 100               | 10                  | 1 100        | 350 | 1 150 | 2,0           |

| Náhradní náplně pro separátory WOS |         |              |                |
|------------------------------------|---------|--------------|----------------|
|                                    | Obj.č.  | Obsah náplně | Typ separátoru |
| •                                  | WOS-4A  | aktivní uhlí | WOS-4          |
| •                                  | WOS-8A  | aktivní uhlí | WOS-8          |
| ○                                  | WOS-20A | aktivní uhlí | WOS-20         |
| ○                                  | WOS-35A | aktivní uhlí | WOS-35         |
| •                                  | WOS-4P  | PP filtr     | WOS-4          |
| •                                  | WOS-8P  | PP filtr     | WOS-8          |
| ○                                  | WOS-20P | PP filtr     | WOS-20         |
| ○                                  | WOS-35P | PP filtr     | WOS-35         |



| Testovací papírky pro separátory voda-olej |        |                                |
|--|--------|--------------------------------|
|  | Obj.č. | Popis                          |
| •  | WOS-TP | sada 10 ks testovacích papírků |