

Mechanicky ovládané ventily

provedení 3/2, se spojkami 4 mm

- miniaturní mechanicky ovládané ventily; dodáváno v provedení s integrovanými 4 mm spojkami
- pracovní tlak 0-8 bar, pracovní teplota -20 až +80 °C; použité materiály: tělo – plast, těsnění – NBR

Provedení 3/2, se spojkami 4 mm							
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Připojení	Ovládací síla	Průtok
•		032291	AC104132A	3/2 NO narážka	4 mm spodní	5 N	80 NI/min
•		032292	AC104132C	3/2 NC narážka	4 mm spodní	5 N	80 NI/min
○		032293	AC104132AL	3/2 NO narážka	4 mm boční	5 N	80 NI/min
○		032294	AC104132CL	3/2 NC narážka	4 mm boční	5 N	80 NI/min
○		032295	AC204132A	3/2 NO kladička	4 mm spodní	5 N	80 NI/min
•		032296	AC204132C	3/2 NC kladička	4 mm spodní	5 N	80 NI/min
○		032297	AC204132AL	3/2 NO kladička	4 mm boční	5 N	80 NI/min
•		032298	AC204132CL	3/2 NC kladička	4 mm boční	5 N	80 NI/min
○		032299	AC304132A	3/2 NO sklopná kladička	4 mm spodní	5 N	80 NI/min
•		032303	AC304132C	3/2 NC sklopná kladička	4 mm spodní	5 N	80 NI/min
○		032301	AC304132AL	3/2 NO sklopná kladička	4 mm boční	5 N	80 NI/min
•		032302	AC304132CL	3/2 NC sklopná kladička	4 mm boční	5 N	80 NI/min



narážka



kladička



sklopná kladička

Mechanicky ovládané ventily

provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/8"

- mechanicky ovládané ventily se závity G 1/8"; pracovní tlak 1-10 bar, pracovní teplota -10 až +60 °C
- použité materiály: tělo – hliník / plast, těsnění – NBR

Provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/8"							
	Symbol	Obj.č.	Kód	Funkce	Připojení	Světlost	Průtok
•		032600	AC118132C	3/2 NC narážka	G 1/8"	6 mm	900 NI/min
•		032640	AC1181520	5/2 narážka	G 1/8"	6 mm	900 NI/min
•		032680	AC218132C	3/2 NC kladička	G 1/8"	6 mm	900 NI/min
•		032720	AC2181520	5/2 kladička	G 1/8"	6 mm	900 NI/min
•		032700	AC318132C	3/2 NC sklopná kladička	G 1/8"	6 mm	900 NI/min
•		032740	AC3181520	5/2 sklopná kladička	G 1/8"	6 mm	900 NI/min



narážka



kladička



sklopná kladička