

Bezolejové kompresorové jednotky - řada O

jednostupňové kompresory s přímým pohonem

- samostatné kompresorové jednotky O15 a O20P značky ABAC
- určeno pro profesionální použití
- bezolejové provedení, jednostupňový kompresor s jedním pístem
- dodávka včetně elektromotoru spojeného s kompresorem pomocí hřídele



Bezolejové kompresorové jednotky - řada O								
	Obj.č.	Písty	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Motor (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/Hz)	Výstup
•	O15	1	8	180	1,1	3 400	230/50	3/8"
•	O20P	1	8	230	1,5	2 850	230/50	3/4"

Kompresorové jednotky - řada L

olejem mazané jednostupňové kompresory s přímým pohonem

- samostatné kompresorové jednotky L20, L20P a L30P značky ABAC
- určeno pro profesionální použití
- olejem mazané provedení, jednostupňový kompresor s jedním pístem
- dodávka včetně elektromotoru spojeného s kompresorem pomocí hřídele



Kompresorové jednotky - řada L								
	Obj.č.	Písty	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Motor (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/Hz)	Výstup
•	L20	1	8	222	1,5	2 850	230/50	3/8"
•	L20P	1	10	240	1,5	2 850	230/50	3/4"
•	L30P	1	10	310	2,2	2 850	230/50	3/4"

Kompresorová jednotka - typ GV

olejem mazané jednostupňový kompresor s přímým pohonem

- samostatná kompresorová jednotka GV34 značky ABAC
- určeno pro profesionální použití
- olejem mazané provedení, jednostupňový kompresor se dvěma písty uspořádanými do V
- dodávka včetně elektromotoru spojeného s kompresorem pomocí hřídele



Kompresorové jednotky - řada GV								
	Obj.č.	Písty	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Motor (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Napětí (V/Hz)	Výstup
•	GV34	2	10	340	2,2	1 450	230/50	1/2"

Kompresorové jednotky - řada A

jednostupňové kompresory s připojením pomocí klínových řemenů

- samostatné kompresorové jednotky A29, A29B a A39B značky ABAC
- určeno pro profesionální použití
- olejem mazané provedení, jednostupňový kompresor se dvěma písty
- dodávka včetně oběhového kola pro připojení pomocí klínových řemenů
- kompresor A39B je navíc vybaven dochlazovačem na výstupu



Kompresorové jednotky - řada A								
	Obj.č.	Písty	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Motor (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Řemenice (mm)	Výstup
•	A29	2	10	255	1,5	1 075	330	3/8"
•	A29B	2	10	320	2,2	1 350	330	3/4"
•	A39B	2	10	393	2,2	1 050	390	3/4"