

Nástrčné spojky Tectite Air

pro trubky 15-28 mm

- moderní systém pro snadné spojování trubek, bez nutnosti používat speciální nářadí
- spojení vzniká pouhým nastrčením trubky do spojky, extrémně rychlá montáž
- rozebíratelné provedení po stlačení kroužku a uvolnění svěrného prstence
- materiál těla mosaz, kroužek z NBR, ocelový břit
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

VÝHODNÁ
CENA!

Přímé spojky s vnějším závitem						
	Obj.č.	Závit	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	⊕ SW
•	YPC-1215	G 1/2"	15	15	40	22
•	YPC-1218	G 1/2"	18	15	43	24
•	YPC-3418	G 3/4"	18	15	43	28
•	YPC-1222	G 1/2"	22	15	43	28
•	YPC-3422	G 3/4"	22	15	46	28
•	YPC-1022	G 1"	22	15	45	28
•	YPC-1028	G 1"	28	15	53	37



Přímé spojky s vnitřním závitem						
	Obj.č.	Závit	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)	⊕ SW
•	YPCF-1215	G 1/2"	15	15	40	25
•	YPCF-1218	G 1/2"	18	15	40	25
•	YPCF-3418	G 3/4"	18	15	43	32
•	YPCF-1222	G 1/2"	22	15	45	32
•	YPCF-3422	G 3/4"	22	15	47	32
•	YPCF-1022	G 1"	22	15	49	38
•	YPCF-1028	G 1"	28	15	53	37



Kolena s vnějším závitem					
	Obj.č.	Závit	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka k ose (mm)
•	YPL-1215	G 1/2"	15	15	33
•	YPL-1218	G 1/2"	18	15	34
•	YPL-3422	G 3/4"	22	15	41
•	YPL-1028	G 1"	28	15	49



Přímé spojky				
	Obj.č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka (mm)
•	YPUC-15	15	15	49
•	YPUC-18	18	15	49
•	YPUC-22	22	15	59
•	YPUC-28	28	15	65



Kolena 90°				
	Obj.č.	Trubka (mm)	Prac. tlak (bar)	Délka k ose (mm)
•	YPUL-15	15	15	33
•	YPUL-18	18	15	34
•	YPUL-22	22	15	40
•	YPUL-28	28	15	49

