

Ukončovací krabice

řada EVD

- krabice určené pro zakončování větví potrubních rozvodů, čtyři otvory pro možnost montáže na zeď
- pracovní tlak 15 bar, s TUV certifikátem, pracovní teplota -10/+50 °C
- tělo z černého nylonu PA6, závitové vložky z mosazi
- namontované rychlospojky ve velikosti DN7,2 z mosazi nebo spojky na vstupech ze systému Tectite Air
- určené pro zakončení potrubních rozvodů stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	
15 bar	-10/+50 °C	nylon PA6	1

Ukončovací krabice EVD – vstup závit / výstupy závit								
Obj.č.	Vstup	Výstupy	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Rozměry (mm)			
					d	š	v	
• EVD12-1	G 1/2"	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• EVD12-2	G 1/2"	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• EVD12-3	G 1/2"	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• EVD34-1	G 3/4"	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• EVD34-2	G 3/4"	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• EVD34-3	G 3/4"	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	



Ukončovací krabice EVD – vstup závit / výstupy rychlospojka								
Obj.č.	Vstup	Výstupy	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Rozměry (mm)			
					d	š	v	
• EVD12-1ES	G 1/2"	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	60	
• EVD12-2ES	G 1/2"	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	60	
• EVD12-3ES	G 1/2"	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	60	
• EVD34-1ES	G 3/4"	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	60	
• EVD34-2ES	G 3/4"	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	60	
• EVD34-3ES	G 3/4"	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	60	



Ukončovací krabice EVD – vstup spojka / výstupy závit								
Obj.č.	Vstup	Výstupy	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Rozměry (mm)			
					d	š	v	
• EVDY-15-1	spojka 15 mm	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	90	
• EVDY-18-1	spojka 18 mm	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	90	
• EVDY-22-1	spojka 22 mm	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	92	
• EVDY-15-2	spojka 15 mm	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	90	
• EVDY-18-2	spojka 18 mm	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	90	
• EVDY-22-2	spojka 22 mm	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	92	
• EVDY-15-3	spojka 15 mm	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	90	
• EVDY-18-3	spojka 18 mm	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	90	
• EVDY-22-3	spojka 22 mm	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	92	



Ukončovací krabice EVD – vstup spojka / výstupy rychlospojka								
Obj.č.	Vstup	Výstupy	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Rozměry (mm)			
					d	š	v	
• EVDY-15-1ES	spojka 15 mm	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	90	
• EVDY-18-1ES	spojka 18 mm	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	90	
• EVDY-22-1ES	spojka 22 mm	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	92	
• EVDY-15-2ES	spojka 15 mm	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	90	
• EVDY-18-2ES	spojka 18 mm	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	90	
• EVDY-22-2ES	spojka 22 mm	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	92	
• EVDY-15-3ES	spojka 15 mm	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	90	
• EVDY-18-3ES	spojka 18 mm	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	90	
• EVDY-22-3ES	spojka 22 mm	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	92	

