

## Ukončovací krabice

řada EVD



Ukončovací krabice EVD – vstup spojka+kohout / výstupy závit								
Obj.č.	Vstup	Výstupy	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Rozměry (mm)			
					d	š	v	
• EVDYK-15-1	spojka 15 mm	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	61	138	
• EVDYK-18-1	spojka 18 mm	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	61	138	
• EVDYK-22-1	spojka 22 mm	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	61	140	
• EVDYK-15-2	spojka 15 mm	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	61	138	
• EVDYK-18-2	spojka 18 mm	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	61	138	
• EVDYK-22-2	spojka 22 mm	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	61	140	
• EVDYK-15-3	spojka 15 mm	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	61	138	
• EVDYK-18-3	spojka 18 mm	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	61	138	
• EVDYK-22-3	spojka 22 mm	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	61	140	



Ukončovací krabice EVD – vstup spojka+kohout / výstupy rychlospojka								
Obj.č.	Vstup	Výstupy	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Rozměry (mm)			
					d	š	v	
• EVDYK-15-1ES	spojka 15 mm	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	138	
• EVDYK-18-1ES	spojka 18 mm	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	138	
• EVDYK-22-1ES	spojka 22 mm	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	140	
• EVDYK-15-2ES	spojka 15 mm	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	138	
• EVDYK-18-2ES	spojka 18 mm	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	138	
• EVDYK-22-2ES	spojka 22 mm	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	140	
• EVDYK-15-3ES	spojka 15 mm	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	138	
• EVDYK-18-3ES	spojka 18 mm	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	138	
• EVDYK-22-3ES	spojka 22 mm	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	140	

## Průchozí krabice

řada DVD

- krabice určené pro zakončování větví potrubních rozvodů, čtyři otvory pro možnost montáže na zeď
- pracovní tlak 15 bar, s TUV certifikátem, pracovní teplota -10/+50 °C ; tělo z černého nylonu PA6, závitové vložky z mosazi
- namontované rychlospojky ve velikosti DN7,2 z mosazi nebo spojky na vstupech ze systému Tectite Air
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	
15 bar	-10/+50 °C	nylon PA6	1



↑  
průchozí provedení

Průchozí krabice DVD – vstupy závit+závit / výstupy závit								
Obj.č.	Vstupy	Výstupy	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Rozměry (mm)			
					d	š	v	
• DVD12-1	2 × G 1/2"	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• DVD12-2	2 × G 1/2"	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• DVD12-3	2 × G 1/2"	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• DVD34-1	2 × G 3/4"	1 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• DVD34-2	2 × G 3/4"	2 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	
• DVD34-3	2 × G 3/4"	3 × G 1/2"	15	-10/+50	85	55	60	



↑  
průchozí provedení

Průchozí krabice DVD – vstupy závit+závit / výstupy rychlospojka								
Obj.č.	Vstupy	Výstupy	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Rozměry (mm)			
					d	š	v	
• DVD12-1ES	2 × G 1/2"	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	60	
• DVD12-2ES	2 × G 1/2"	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	60	
• DVD12-3ES	2 × G 1/2"	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	60	
• DVD34-1ES	2 × G 3/4"	1 × rych. DN7,2	15	-10/+50	85	85	60	
• DVD34-2ES	2 × G 3/4"	2 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	67	60	
• DVD34-3ES	2 × G 3/4"	3 × rych. DN7,2	15	-10/+50	120	85	60	