

## Šroubení pro stlačený vzduch

z mosazi – robustní provedení



G levý

Šroubení s vnějším levým trubkovým závitem a trnem na hadici				
	Obj. č.	Závit	Trn	⊘ SW
•	TL146M	G 1/4" L	6 mm	17
•	TL386M	G 3/8" L	6 mm	19
•	TL389M	G 3/8" L	9 mm	19



G

Šroubení s vnitřním trubkovým závitem a trnem na hadici (pevná)				
	Obj. č.	Závit	Trn	⊘ SW
•	TI186M	G 1/8"	6 mm	12
•	TI189M	G 1/8"	9 mm	12
•	TI146M	G 1/4"	6 mm	17
•	TI149M	G 1/4"	9 mm	17
•	TI1413M	G 1/4"	13 mm	17
•	TI386M	G 3/8"	6 mm	19
•	TI389M	G 3/8"	9 mm	19
•	TI3813M	G 3/8"	13 mm	19
•	TI126M	G 1/2"	6 mm	24
•	TI129M	G 1/2"	9 mm	24
•	TI1213M	G 1/2"	13 mm	24
•	TI3413M	G 3/4"	13 mm	32
•	TI3419M	G 3/4"	19 mm	30
•	TI1019M	G 1"	19 mm	41
•	TI1025M	G 1"	25 mm	36

G



Převlečné matice						
	Obj. č.	Závit	Otvor	⊘ SW	Výška	Hmotnost (g)
•	U18M	G 1/8"	7,2 mm	13	12	13
•	U14M	G 1/4"	10,6 mm	17	14	16
•	U38M	G 3/8"	13 mm	19	15	15
•	U12M	G 1/2"	15,5 mm	24	16	28



Vsvuky do převlečných matic (s vnějším konusem)							
	Obj. č.	Trn na hadici	Pro matici	DN	Délka	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ST186M	6 mm	U 18 M	4	40	34	7
•	ST146M	6 mm	U 14 M	4	42	34	12
•	ST149M	9 mm	U 14 M	5,5	42	34	14
•	ST386M	6 mm	U 38 M	4	47	38	23
•	ST389M	9 mm	U 38 M	6,5	47	38	23
•	ST3811M	11 mm	U 38 M	7	47	38	30
•	ST126M	6 mm	U 12 M	4	47	38	32
•	ST129M	9 mm	U 12 M	6,5	47	38	33
•	ST1213M	13 mm	U 12 M	9	47	38	34



G levý

Šroubení s trnem na hadici a převlečnou maticí s levým trubkovým závitem				
	Obj. č.	Závit	Trn	⊘ SW
•	STL146M	G 1/4" L	6 mm	17
•	STL149M	G 1/4" L	9 mm	17
•	STL386M	G 3/8" L	6 mm	19
•	STL389M	G 3/8" L	9 mm	19
•	STL126M	G 1/2" L	6 mm	24
•	STL129M	G 1/2" L	9 mm	24
•	STL1213M	G 1/2" L	13 mm	24