


Šroubení se svěrným kroužkem

pro vodu, z mosazi, určené k perfektnímu připevnění hadice

- hadicový spoj neobsahuje žádné volné prostory, čímž je optimální pro hygienické standardy
- při použití dbejte na přesné rozměry používaných hadic!
- vyhovuje normě DIN EN 14 424
- slouží k jednoduchému a kvalitnímu připevnění hadice

Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Médium	Závit	
PN 50 bar	+95 °C	mosaz MS 58	voda	ISO 228	10



Šroubení s vnějším závitem a svěrným kroužkem							
	Obj. č.	Pro hadici	Závit	DN	 SW	h	Hmotnost (g)
•	GSA12-13	13 × 3,0-3,8 mm	G 1/2"	10	22	52	113
•	GSA34-19	19 × 3,8-4,2 mm	G 3/4"	17	27	55	180
•	GSA10-25	25 × 4,4-5,0 mm	G 1"	22	36	60	230

Zpětné ventily a ventily se sacím filtrem

pro vodu a vzduch, z mosazi

- perfektní uzavření i při nízkém tlaku díky nitrilovému těsnění
- posuvné těleso s dvojnásobným vedením
- určeno zejména pro vodu v oblastech instalatérství a průmyslu

Max. prac. tlak	Teplota	Tělo	Pružina	Otvírací tlak	Filtr	Závit	
PN 16 bar	+100 °C	mosaz MS 58	nerezová ocel	cca 0,02 bar	nerez. ocel / nylon	ISO 228	1



Zpětné ventily s vnitřními závit						
	Obj. č.	Závit	h	b	Hmotnost (g)	
•	RSV14	G 1/4"	45	26,5	105	
•	RSV38	G 3/8"	46	26,5	91	
•	RSV12	G 1/2"	48	30	100	
•	RSV34	G 3/4"	52	37	150	
•	RSV10	G 1"	58	44,5	235	
•	RSV54	G 1 1/4"	66	56	335	
•	RSV15	G 1 1/2"	70	63	450	
•	RSV20	G 2"	79	78	730	



Zpětné ventily – vstupní strana sací filtr, výstupní strana vnitřní závit						
	Obj. č.	Závit	h	b	Hmotnost (g)	
•	FVMF38	G 3/8"	80	26,5	90	
•	FVMF12	G 1/2"	87	30	115	
•	FVMF34	G 3/4"	101	37	165	
•	FVMF10	G 1"	115	44,5	245	
•	FVMF54	G 1 1/4"	128	56	379	
•	FVMF15	G 1 1/2"	142	63	520	
•	FVMF20	G 2"	165	78	810	

související zboží:

PVC hadice
str. 341



Pryžové hadice
str. 345



Hadicové spony
str. 397



Lisovací prstýnky
str. 418

