

Hadičky z polyamidu PA12 Longlife

- hadičky vyrobené dle požadavků normy DIN 73378 / 74324
- vynikající rozměrová stabilita při vyšších teplotách
- pracovní teplota -40/+100 °C; tvrdost 64 °Sh
- pro spoje s extrémními nároky na životnost hadičky



Hadičky z polyamidu PA12 Longlife										
Obj.č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
azurová	modrá	čirá	černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○ PL42A	○ PL42B	● PL42N	○ PL42S	4	2	56	167	10	20	100
○ PL425A	○ PL425B	● PL425N	○ PL425S	4	2,5	38	115	8	25	100
○ PL427A	○ PL427B	○ PL427N	○ PL427S	4	2,7	32	97	7	25	100
○ PL53A	○ PL53B	○ PL53N	○ PL53S	5	3	33	100	13	25	100
○ PL64A	● PL64B	● PL64N	○ PL64S	6	4	27	80	16	30	100
○ -	● PL85B	○ PL85N	○ PL85S	8	5	38	115	31	40	100
○ PL86A	● PL86B	● PL86N	○ PL86S	8	6	19	57	22	40	100
○ -	○ PL107B	○ PL107N	○ PL107S	10	7	24	71	41	55	100
○ PL108A	● PL108B	● PL108N	○ PL108S	10	8	15	44	50	60	100
○ -	○ PL129B	○ PL129N	○ PL129S	12	9	19	57	50	60	100
○ PL1210A	○ PL1210B	● PL1210N	○ PL1210S	12	10	15	45	35	85	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrasujeme si právo menší množství nedodat.



Hadičky z polyamidu PA12 Longlife										
Obj.č.				Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
červená	žlutá	zelená		vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
○ PL42R	○ PL42Y	○ PL42G		4	2	56	167	10	20	100
○ PL425R	○ PL425Y	○ PL425G		4	2,5	38	115	8	25	100
○ PL427R	○ PL427Y	○ PL427G		4	2,7	32	97	7	25	100
○ PL53R	○ PL53Y	○ PL53G		5	3	33	100	13	25	100
○ PL64R	○ PL64Y	○ PL64G		6	4	27	80	16	30	100
○ PL86R	○ PL86Y	○ PL86G		8	6	19	57	22	40	100
○ PL107R	○ PL107Y	○ -		10	7	24	71	41	55	100
○ PL108R	○ PL108Y	○ PL108G		10	8	15	44	50	60	100
○ PL129R	○ PL129Y	○ -		12	9	19	57	50	60	100
○ PL1210R	○ PL1210Y	○ -		12	10	15	45	35	85	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrasujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	85%	60%	40%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
od 12 mm ± 0,1 mm



Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy

- hadičky vyrobené dle požadavků normy DIN 73378 s excelentní životností
- určené zejména pro systémy vzduchových brzd nákladních a užitkových automobilů



Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy							
Obj.č.	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Hmotnost (g/m)	Poloměr ohybu (mm)	Balení (m)
černá	vnější	vnitřní	pracovní	poruchový			
● PH64S	6	4	36	108	16	30	100
● PH86S	8	6	26	77	22	40	100
○ PH106S	10	6	45	135	51	55	100
● PH108S	10	8	20	60	29	60	100
● PH129S	12	9	26	77	50	60	100
○ PH1612S	16	12	26	77	90	95	100
○ PH1814S	18	14	23	68	102	100	100

Důležité upozornění: hadičky označené ● je možno dodat v metráži. Ostatní hadičky objednávejte výhradně po celých rolích, v případě potřeby dodávky menšího množství než je role konzultujte Váš požadavek s naší firmou. Vyhrasujeme si právo menší množství nedodat.

V případě použití hadičky při jiné teplotě než 20 °C je pracovní tlak nižší v následujícím poměru:

20 °C	30 °C	40 °C	60 °C	80 °C
100%	83%	72%	58%	47%

Tolerance hadiček

Na sílu stěny: ± 0,07 mm

Na vnější průměr: do 10 mm ± 0,07 mm
od 12 mm ± 0,1 mm