


## Spirálové hadice MODY z polyuretanu

provedení pro dodávku velkého množství vzduchu

- speciální spirálové hadice pro nejnáročnější aplikace s extrémní životností
- vysoká odolnost vůči zlomení, oteru a tlaku, vyrobené bez změkčovadel, těžkých kovů a silikonů
- odolné vůči benzínu, olejům a mrazu
- prodloužené konce pro lepší manipulaci, delší konec 50 cm, kratší konec 10 cm
- určené pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu pneumatického nářadí, stříkací a automatizační techniky

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+85 °C	polyuretan PU	vzduch aj.	1

### Spirálové hadice MODY - bez koncovek

Obj.č.			Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
modrá	žlutá	červená	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní			
• PUB9133	• PUG9133	• PUR9133	13	9	4,5	3	10	-20/+85	504
• PUB9136	• PUG9136	• PUR9136	13	9	7,5	6	10	-20/+85	914
• PUB9138	• PUG9138	• PUR9138	13	9	10	8	10	-20/+85	1 090
• PUB11163	• PUG11163	• PUR11163	16	11	4,5	3	10	-20/+85	760
• PUB11166	• PUG11166	• PUR11166	16	11	7,5	6	10	-20/+85	1 370
• PUB11168	• PUG11168	• PUR11168	16	11	10	8	10	-20/+85	1 580
• PUB13193	• PUG13193	• -	19	13	4,5	3	10	-20/+85	807
• PUB13196	• PUG13196	• -	19	13	7,5	6	10	-20/+85	1 510
• PUB13198	• PUG13198	• -	19	13	10	8	10	-20/+85	1 960



4

### Spirálové hadice MODY - koncovky s vnějšími závity

Obj.č.			Průměr (mm)		Délka (m)		Závit	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
modrá	žlutá	červená	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
• PUB9133DVK	• PUG9133DVK	• PUR9133DVK	13	9	4,5	3	3/8"	10	-20/+85	670
• PUB9136DVK	• PUG9136DVK	• PUR9136DVK	13	9	7,5	6	3/8"	10	-20/+85	1 080
• PUB9138DVK	• PUG9138DVK	• PUR9138DVK	13	9	10	8	3/8"	10	-20/+85	1 260
• PUB11163DVS	• PUG11163DVS	• PUR11163DVS	16	11	4,5	3	1/2"	10	-20/+85	1 150
• PUB11166DVS	• PUG11166DVS	• PUR11166DVS	16	11	7,5	6	1/2"	10	-20/+85	1 840
• PUB11168DVS	• PUG11168DVS	• PUR11168DVS	16	11	10	8	1/2"	10	-20/+85	2 053
• PUB13193SVS	• PUG13193SVS	• -	19	13	4,5	3	3/4"	10	-20/+85	1 230
• PUB13196SVS	• PUG13196SVS	• -	19	13	7,5	6	3/4"	10	-20/+85	1 940
• PUB13198SVS	• PUG13198SVS	• -	19	13	10	8	3/4"	10	-20/+85	2 410



Pozn.: K rozměru 11/16 se dodávají šroubení s ocelovou pružinou

K rozměru 13/19 se dodávají pevná šroubení s ocelovou pružinou

### Spirálové hadice MODY – s rychlospojkou a vsuvkou

Obj.č.			Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
modrá	žlutá	červená	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní			
• PUB9133ES	• PUG9133ES	• PUR9133ES	13	9	4,5	3	10	-20/+85	710
• PUB9136ES	• PUG9136ES	• PUR9136ES	13	9	7,5	6	10	-20/+85	1 120
• PUB9138ES	• PUG9138ES	• PUR9138ES	13	9	10	8	10	-20/+85	1 300



## Spirálové hadice MODY-DUO z polyuretanu

s rovnými konci na obou stranách

- všechny přednosti spirálových hadic MODY, snadná montáž, otočné koncovky, dodáváno v barevné kombinaci modrá-žlutá
- určené pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu v automatizační, měřicí a regulační technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-20/+85 °C	polyuretan PU	vzduch aj.	1

### Spirálové hadice MODY DUO

Obj.č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Koncovky	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g)
	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní				
• PUBG65103	10	6,5	4,5	3	-	10	-20/+85	230
• PUBG65106	10	6,5	7,5	6	-	10	-20/+85	260
• PUBG65103DVK	10	6,5	4,5	3	1/4"	10	-20/+85	280
• PUBG65106DVK	10	6,5	7,5	6	1/4"	10	-20/+85	400

