

Spirálové hadice

provedení z polyamidu PA 11 (Rilsan®)

- provedení z PA 11 je tradičním typem spirálových hadic, s vyšší chemickou a tlakovou odolností
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí, ofukovacích pistolí a stříkáčích techniky

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-40/+80 °C	polyamid PA11 Rilsan®	vzduch aj.	1

Spirálové hadice z polyamidu PA11

Obj.č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Průměr spirály (mm)	Tlak (bar)
modrá	oranžová	černá	čirá	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní		
○ PAB2410	○ PAO2410	○ PAS2410	○ PAN2410	4	2	10	5	38	44
○ PAB2420	○ PAO2420	○ PAS2420	○ PAN2420	4	2	20	10	38	44
● PAB25410	○ PAO25410	○ PAS25410	○ PAN25410	4	2,5	10	5	38	31
○ PAB4612	○ PAO4612	-	○ PAN4612	6	4	12	6	32	27
● PAB4630	○ PAO4630	○ PAS4630	○ PAN4630	6	4	30	15	67	27
○ PAB6812	○ PAO6812	-	○ PAN6812	8	6	12	6	46	19
● PAB6830	● PAO6830	○ PAS6830	○ PAN6830	8	6	30	15	86	15
● PAB81030	● PAO81030	○ PAS81030	○ PAN81030	10	8	30	15	110	15
○ PAB91230	-	○ PAS91230	-	12	9	30	15	134	19
● PAB101230	○ PAO101230	○ PAS101230	○ PAN101230	12	10	30	15	134	12
● PAB121530	○ PAO121530	○ PAS121530	○ PAN121530	15	12	30	15	180	15



Spirálové hadice pro vzduchové brzdy

provedení z PA12 PHLV dle DIN 73378/74324

- speciální spirálové hadice vyrobené z polyamidu PA12 PHLV s vysokou životností a odolností
- určeno pro dodávku vzduchu k brzdám nákladních automobilů

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	Tvrdość	
viz níže	-40/+80 °C	polyamid PA12 PHLV	vzduch aj.	65 °Sh	1

Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy – bez koncovek

Obj.č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)		Prům. spirály (mm)	Délka konců (mm)
modrá	žlutá	červená	černá	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní	prac.	poruch.		
○ PHB8125	PHY8125	PHR8125	PHS8125	12	8	5	3,5	27	80	104	180-180
○ PHB8127	PHY8127	PHR8127	PHS8127	12	8	7	4,7	27	80	104	180-180
○ PHB9125	PHY9125	PHR9125	PHS9125	12	9	5	3,5	19	57	124	180-180
○ PHB9126	PHY9126	PHR9126	PHS9126	12	9	6	4,7	19	57	124	180-180
○ PHB9127	PHY9127	PHR9127	PHS9127	12	9	7	5,7	19	57	124	180-180



Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy - s koncovkami se závitem M16×1,5

Obj.č.				Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)		Prům. spirály (mm)	Délka konců (mm)
modrá	žlutá	červená	černá	vnější	vnitřní	obvodová	pracovní	prac.	poruch.		
○ PHB8125M	PHY8125M	PHR8125M	PHS8125M	12	8	5	3,5	27	80	104	180-180
○ PHB8127M	PHY8127M	PHR8127M	PHS8127M	12	8	7	4,7	27	80	104	180-180
○ PHB9125M	PHY9125M	PHR9125M	PHS9125M	12	9	5	3,5	19	57	124	180-180
○ PHB9126M	PHY9126M	PHR9126M	PHS9126M	12	9	6	4,7	19	57	124	180-180
○ PHB9127M	PHY9127M	PHR9127M	PHS9127M	12	9	7	5,7	19	57	124	180-180



související zboží:

Nástrčné spojky
str. 12



Šroubení s maticí
str. 39



Rychlospojky
str. 159



Pistole
str. 694

