

Hadicové spony EW


deformační provedení s oušky

- deformační spony v provedení s jedním nebo dvěma oušky jsou nejlevnějším typem spony pro upevňování hadic s malými průměry
- nerozebíratelné spojení, žádný vyčnívající ostrý pásek pro minimalizaci poranění
- provedení W1 – bíle zinkovaná ocel, v souladu se směrnicemi RoHS
- tloušťka pásku od 0,6 do 1,6 mm, široká paleta rozsahů až do 40 mm
- **hadicové spony určené především pro rychlou a levnou sériovou montáž hadic s malými průměry**

Typ spony	Šířka pásku	Max. rozsah	Materiály	
deformační	6 – 10 mm	40 mm	W1	100 ks




Hadicové spony EWS1 – s jedním ouškem, materiál W1

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
•	EWS1-09	7 - 9	6,0	0,8	100
•	EWS1-10	8 - 10	6,0	0,8	100
•	EWS1-11	9 - 11	6,5	0,8	100
•	EWS1-12	10 - 12	7,0	0,8	100
•	EWS1-13	11 - 13	7,5	1	100
•	EWS1-14	12 - 14	7,5	1	100
•	EWS1-16	14 - 16	7,5	1,2	100
•	EWS1-18	16 - 18	7,5	1,2	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!


Hadicové spony EWD1 – se dvěma oušky, materiál W1

	Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)	
•	EWD1-07	5 - 7	6	0,6	100
•	EWD1-09	7 - 9	6	0,8	100
•	EWD1-11	9 - 11	6,5	0,8	100
•	EWD1-12	10 - 12	6,5	0,9	100
•	EWD1-13	11 - 13	6,5	0,9	100
•	EWD1-15	13 - 15	7	1,0	100
•	EWD1-17	14 - 17	7	1,2	100
•	EWD1-18	15 - 18	7,5	1,2	100
•	EWD1-20	17 - 20	7,5	1,2	100
•	EWD1-21	18 - 21	8	1,2	100
•	EWD1-23	20 - 23	8	1,3	100
•	EWD1-25	22 - 25	8,5	1,4	100
•	EWD1-27	23 - 27	8,5	1,4	100
•	EWD1-28	25 - 28	9	1,4	100
•	EWD1-31	28 - 31	9	1,4	100
•	EWD1-34	31 - 34	9,5	1,4	100
•	EWD1-37	34 - 37	9,5	1,6	100
•	EWD1-40	37 - 40	10	1,6	100

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!



Kleště pro deformační spony

	Obj. č.	Popis	
•	ZOSZ	Kleště pro montáž deformačních spon	1



související zboží:

Pryžové hadice
str. 345



PVC hadice
str. 343



Ploché hadice
str. 363



Sací hadice
str. 374

