

Solenoidové ventily E238

nepřímo řízené, funkce 2/2NC

- série solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, netečné plyny a další média kompatibilní s použitými materiály
- nepřímo řízené provedení s potřebným tlakem alespoň 0,3/0,5 bar, s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením, s těsněním z NBR pro teploty média -10 až +85 °C
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor ISO4400 nebo DIN 43650 dle velikosti

Funkce	Připojení	Tělo	Těsnění	Teplota	
2/2 NC	závity	mosaz	NBR	-10 / +85 °C	1

Solenoidové ventily E238								
Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)		
						AC	DC	
● E238-38A-...	2/2 NC	G 3/8"	12	40	0,3	10	10	
○ E238-38B-...	2/2 NC	G 3/8"	12	40	0,3	16	16	
● E238-12A-...	2/2 NC	G 1/2"	12	40	0,3	10	10	
○ E238-12B-...	2/2 NC	G 1/2"	12	40	0,3	16	16	
● E238-12C-...	2/2 NC	G 1/2"	15	70	0,3	10	10	
○ E238-12D-...	2/2 NC	G 1/2"	15	70	0,3	16	16	
● E238-34A-...	2/2 NC	G 3/4"	20	110	0,3	10	10	
○ E238-34B-...	2/2 NC	G 3/4"	20	110	0,3	16	16	
● E238-10A-...	2/2 NC	G 1"	25	165	0,3	10	10	
○ E238-10B-...	2/2 NC	G 1"	25	165	0,3	16	16	
● E238-54A-...	2/2 NC	G 1 1/4"	30	250	0,5	10	10	
● E238-15A-...	2/2 NC	G 1 1/2"	45	450	0,5	10	10	
● E238-20A-...	2/2 NC	G 2"	45	566	0,5	10	10	

Důležité: při objednání uveďte do objednačního kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC



Solenoidové ventily G238S

nepřímo řízené, funkce 2/2NC a 2/2NO, z nerezové oceli

- série solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, netečné plyny a další média kompatibilní s použitými materiály
- nepřímo řízené provedení s potřebným tlakem alespoň 0,35 bar
- s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené nebo s funkcí 2/2 NO – bez napětí otevřené
- tělo z nerezové oceli AISI 316L se závitovým připojením, s těsněním z FPM pro teploty média 0 až +130 °C
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor ISO4400 nebo DIN 43650 dle velikosti

Funkce	Připojení	Tělo	Těsnění	Teplota	
2/2 NC/NO	závity	nerez	FPM	0 / +130 °C	1

Solenoidové ventily G238S s funkcí 2/2 NC, z nerezové oceli								
Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)		
						AC	DC	
○ G238NCS-38-...	2/2 NC	G 3/8"	13,5	41,7	0,35	12	12	
○ G238NCS-12-...	2/2 NC	G 1/2"	13,5	63,3	0,35	12	12	
○ G238NCS-34-...	2/2 NC	G 3/4"	18	83,3	0,35	10	10	
○ G238NCS-10-...	2/2 NC	G 1"	24	200	0,35	10	10	

Důležité: při objednání uveďte do objednačního kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily G238S s funkcí 2/2 NO, z nerezové oceli								
Obj.č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)		
						AC	DC	
○ G238NOS-38-...	2/2 NO	G 3/8"	13,5	41,7	0,35	12	12	
○ G238NOS-12-...	2/2 NO	G 1/2"	13,5	63,3	0,35	12	12	
○ G238NOS-34-...	2/2 NO	G 3/4"	18	83,3	0,35	10	10	
○ G238NOS-10-...	2/2 NO	G 1"	24	200	0,35	10	10	

Důležité: při objednání uveďte do objednačního kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC

NEREZ

