

Úchyty pneumatických válců

pro válec ISO 15 552, z hliníku

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle normy ISO 15 552 (dříve ISO 6431)
- hliníkové provedení je určeno pro aplikace s nižšími nároky na mechanické namáhání

Material	Norma	
hliník	ISO 15 552	1

Zadní vidlice – typ CF.. ALIS

	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
•	042050	CF 32 ALIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
•	042051	CF 40 ALIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
•	042052	CF 50 ALIS	∅ 50 mm	32	12	9
•	042053	CF 63 ALIS	∅ 63 mm	40	16	9
•	042054	CF 80 ALIS	∅ 80 mm	50	16	11
•	042055	CF 100 ALIS	∅ 100 mm	60	20	11
○	042056	CF 125 ALIS	∅ 125 mm	70	25	14
○	042057	CF 160 ALIS	∅ 160 mm	90	30	18
○	042058	CF 200 ALIS	∅ 200 mm	90	30	18
○	042059	CF 250 ALIS	∅ 250 mm	110	40	22

Rozsah dodávky: úchyt, čep a sada 4 šroubů; lze spojit se zadními oky CM, ASV, AS.

Úzké zadní vidlice – typ CFS.. ALIS

	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
○	040451	CFS 32 ALIS	∅ 32 mm	14	10	6,6
○	040452	CFS 40 ALIS	∅ 40 mm	16	12	6,6
○	040453	CFS 50 ALIS	∅ 50 mm	21	16	9
○	040454	CFS 63 ALIS	∅ 63 mm	21	16	9
○	040455	CFS 80 ALIS	∅ 80 mm	25	20	11
○	040456	CFS 100 ALIS	∅ 100 mm	25	20	11
○	040457	CFS 125 ALIS	∅ 125 mm	37	25	14
○	040458	CFS 160 ALIS	∅ 160 mm	43	30	18

Čep SEC.. ARAQIS není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadním okem CMS.

Zadní oka – typ CM.. ALIS

	Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
•	042061	CM 32 ALIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
•	042062	CM 40 ALIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
•	042063	CM 50 ALIS	∅ 50 mm	32	12	9
•	042064	CM 63 ALIS	∅ 63 mm	40	16	9
•	042065	CM 80 ALIS	∅ 80 mm	50	16	11
•	042066	CM 100 ALIS	∅ 100 mm	60	20	11
○	042067	CM 125 ALIS	∅ 125 mm	70	25	14
○	042068	CM 160 ALIS	∅ 160 mm	90	30	18
○	042069	CM 200 ALIS	∅ 200 mm	90	30	18
○	042070	CM 250 ALIS	∅ 250 mm	110	40	22

Rozsah dodávky: úchyt a sada 4 šroubů; lze spojit se zadní vidlicí CF.





související zboží:

Úpravné jednotky
str. 561



Nástrčné spojky
str. 12



Hadičky
str. 327



Ventily
str. 652

