

Pístové kompresory Compact Air

bezolejové kompresory s přímým pohonem

- mobilní kompresory pro profesionální aplikace
- bezolejové provedení snižuje nároky na údržbu a eliminuje rizika spojená s olejem
- jednostupňový kompresor, přímé spojení motoru s kompresorem pomocí hřídele
- provedení na tlakové nádobě, součástí výbavy regulátor tlaku a manometry
- několik modelů s různou zástavbou
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN7,2



Pístové kompresory Compact Air													
	Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost dB(A)*
									d	š	v		
•	B110-05	110	60	5	10	0,45	230/50	2800	420	190	390	10,5	72
○	C240-03	240	150	3	10	1,5	230/50	1400	490	420	570	30	67
○	C240-10	240	150	2×5	10	1,5	230/50	1400	400	450	780	34	67
•	C240-24	240	150	24	10	1,5	230/50	1400	500	560	810	34	67
•	C330-03	330	200	3	10	1,7	230/50	1400	490	420	570	32	80
○	C330-10	330	200	2×5	10	1,7	230/50	1400	400	450	780	36	80
○	C330-20	330	200	2×10	10	1,7	230/50	1400	560	660	520	43	80
•	C330-24	330	200	24	10	1,7	230/50	1400	500	560	810	36	80
•	C330-50	330	200	50	10	1,7	230/50	1400	500	560	1030	44	80
•	C330-100	330	200	100	10	1,7	230/50	1400	1150	400	700	64	80
○	C330-150	330	200	150	10	1,7	230/50	1400	1200	450	850	84	80
○	E660-100	660	400	100	10	3,4	400/50	1400	1150	400	700	85	85
○	E660-200	660	400	200	10	3,4	400/50	1400	1250	550	850	125	85
○	E660-270	660	400	270	10	3,4	400/50	1400	1300	600	900	155	85

*) Úroveň hlučnosti je měřena ze vzdálenosti 2 metry od stroje



72 dB



B110-05



67 dB



C240-03



67 dB



C240-10



67 dB



C240-24



C330-03



C330-10



C330-20



C330-24



C330-50



C330-100
C330-150



E660-100
E660-200
E660-270

související zboží:

Oleje
str. 762



Úpravné jednotky
str. 561



Stříkací pistole
str. 706



Ofukovací pistole
str. 693

