



rivetfactory®

Česká republika

Multifunkční spoušť

Umožňuje ovládat přísávání tlačítkem spouště; při zatlačení a posunutí spouště směrem nahoru je přísávání deaktivováno, pro jeho aktivaci se použije opačný pohyb.

Záchytná schránka

Umožňuje ovládat přísávání.

Poloha 0 - přísávání je deaktivováno, schránku lze odejmout a vyprázdnit její obsah.

Poloha 1 - přísávání je deaktivováno, přístroj je připraven k nýtování, odtržené trny jsou z přístroje odváděny manuálně pomocí jeho naklopení.

Poloha 2 - přísávání je aktivováno, přístroj je připraven k nýtování, odtržené trny jsou z přístroje odváděny automaticky.

Otočný přívod vzduchu

Umožňuje manipulaci s přívodem vzduchové hadice během provozu; hadice není obsluze překážkou při nýtování v jakékoliv poloze.

Rychloupínací systém

Řada AirPower pro maticové nýty je vybavena nově vyvinutým systémem rychloupínání, které bylo navrženo pro úsporu času a snadnou výměnu trnu přímo na pracovišti bez nutnosti použití dalšího nářadí.

High Tech Produkt

Řada produktů AirPower je profesionální nýtovací „high tech“ nářadí určené pro instalaci trhacích nýtů a nýtovacích matic/šroubů s unikátním poměrem váhy, rozměrů a výkonu zkonstruované především s ohledem na snadné zanýtování spoje a jednoduché a rychlé přenastavení na požadovaný rozměr v kombinaci s nadčasovým designem a propracovanou ergonomií.

Ergonomie a design

Pro řadu produktů AirPower jsou charakteristickými znaky čistý nadčasový design navržený prof. Pavlem Škarkou a propracovaná ergonomie, která umožňuje snadné seřízení a použití nářadí v náročných podmínkách sériové výroby.

Řada AirPower



AirPower 1

Profesionální hydraulicko-pneumatické nářadí na trhací nýty pro průmyslové využití s přísávaním a multifunkční spouští.

Rozsah použití	Ø 2,4 – 4,8 mm Al, St, Rv
Váha	1, 25 kg
Rozměry	272 mm x 264 mm x 99 mm
Zdvih	17 mm
Pracovní tlak	5 – 7 Bar
Pracovní síla (6 Bar)	7,3 kN
Příslušenství	Nástavce Ø 3,0 – 4,8 mm



AirPower 2

Profesionální hydraulicko-pneumatické nářadí na trhací nýty pro průmyslové využití s přísáváním a multifunkční spouští.

Rozsah použití	Ø 4,0 – 6,4 mm Al, St, Rv
Váha	1, 65 kg
Rozměry	272 mm x 275 mm x 120 mm
Zdvih	21 mm
Pracovní tlak	5 – 7 Bar
Pracovní síla (6 Bar)	12,5 kN
Příslušenství	Nástavce Ø 4,8 – 6,4 mm



AirPower 3

Profesionální hydraulicko-pneumatické nářadí na trhací nýty pro průmyslové využití s přísáváním a multifunkční spouští

Rozsah použití	Ø 4,8 – 6,4 mm, Al, St, Rv structural rivets
Váha	1, 8 kg
Rozměry	292 mm x 290 mm x 125 mm
Zdvih	25 mm
Pracovní tlak	5 – 7 Bar
Pracovní síla (6 Bar)	16 kN
Příslušenství	Nástavce Ø 4,8 – 6,4 mm



AirPower 4

Profesionální hydraulicko-pneumatické nářadí
na maticové nýty pro průmyslové využití
s automatickým vytáčením trnu

Rozsah použití	M4 – M8
Váha	1, 65 kg
Rozměry	270 mm x 285 mm x 99 mm
Zdvih	7 mm
Pracovní tlak	5 – 7 Bar
Pracovní síla (6 Bar)	18,5 kN
Příslušenství	Trny a nástavce: M4 – M8



AirPower 5

Profesionální pneumaticko - hydraulické nářadí na maticové a šroubové nýty pro průmyslové využití s novým rychloupínacím systémem a automatickým vytáčením trnu s ještě vyšší tažnou silou

Rozsah použití	M3 – M12
Váha	2, 23 kg
Rozměry	280 mm x 270 mm x 120 mm
Zdvih	8 mm
Pracovní tlak	5 – 7 Bar
Pracovní síla (6 Bar)	27 kN
Příslušenství	Trny a nástavce: M8

www.rivetfactory.cz

Váš distributor:

