




Bezpečnostní rychlospojky EST

- Popis:** jednostranně uzavíratelné bezpečnostní rychlospojky se světlostí DN 7,4; flexibilní a snadné připojení, vysoký průtok vzduchu, bezpečnostní tlačítkové provedení
- Aplikace:** pneumatické nářadí, těžký průmysl, automobilový průmysl, zemědělství, těžební průmysl, slévárny, cementárny
- Pracovní teplota:** -50 °C / +60 °C
- Pracovní tlak:** 12 bar
- Průtok:** 1 500 NI/min
- Jmenovitá světlost:** DN 7,4
- Materiál:** tělo – ocel / hliníková slitina
těsnění – pryž NBR




Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)		
		A	B	C
EST14I	G 1/4"	73,5	26	21
EST38I	G 3/8"	75,5	26	21
EST12I	G 1/2"	77,5	26	24



Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)		
		A	B	C
EST14A	G 1/4"	70,0	26	21
EST38A	G 3/8"	70,0	26	21
EST12A	G 1/2"	72,5	26	25



Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)		
		A	B	C
EST6T	6	88,5	26	21
EST9T	9	88,5	26	21
EST13T	13	88,5	26	21

