


Nástrčné spojky


miniaturní provedení

- určené pro rychlou a jednoduchou montáž plastových hadiček
- použité materiály: nylon, polyuretan a poniklovaná mosaz MS 58
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu s nároky na malé rozměry spojovacích dílů


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +60 °C	mosaz / PU	PTFE	kuželové, metrické	stlačený vzduch	10

Přímé spojky s vnějším závitem					
Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
PCC-M33	3 mm	M3	15	8	3
PCC-M53	3 mm	M5	17	8	4
PCC-M34	4 mm	M3	17	8	3
PCC-M54	4 mm	M5	17	8	4
PCC-184	4 mm	R 1/8"	18	10	8
PCGC-184	4 mm	G 1/8"	16	10	5
PCC-M56	6 mm	M5	19	10	4
PCC-186	6 mm	R 1/8"	19	10	8
PCGC-186	6 mm	G 1/8"	18	10	5



Přímé spojky s vnějším závitem, bez vnějšího šestihranu					
Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
POCC-M33	3 mm	M3	15	8	3
POCC-M53	3 mm	M5	17	8	4
POCC-M34	4 mm	M3	17	8	3
POCC-M54	4 mm	M5	17	8	4
POCC-184	4 mm	R 1/8"	18	10	8
POCC-M56	6 mm	M5	19	10	4
POCC-186	6 mm	R 1/8"	19	10	8



Přímé spojky s vnitřním závitem					
Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	 SW	Délka závitu
PCFC-M53	3 mm	M5	16	8	5
PCFC-M54	4 mm	M5	18	8	5
PCFCG-184	4 mm	G 1/8"	22	12	9
PCFCG-186	6 mm	G 1/8"	22	12	9



L-spojky otočné, s vnějším závitem						
Obj. č.	Hadička	Závít	Délka	Výška	 SW	Délka závitu
PLC-M33	3 mm	M3	19	17	8	3
PLC-M53	3 mm	M5	19	18	8	4
PLC-M34	4 mm	M3	19	18	8	3
PLC-M54	4 mm	M5	19	18	8	4
PLC-184	4 mm	R 1/8"	19	22	10	8
PLGC-184	4 mm	G 1/8"	16	17	10	5
PLC-M56	6 mm	M5	21	26	10	4
PLC-186	6 mm	R 1/8"	22	27	10	8
PLGC-186	6 mm	G 1/8"	17	21	10	5



související zboží:

Spirálové hadice
str. 470



Manometry
str. 625



Šroubení
str. 66



Těsnění závitů
str. 86

