


## Rotační nástrčné spojky

do počtu otáček 500 min<sup>-1</sup>

- speciální spojky s kuličkovými ložisky určené pro aplikace, kde jsou vyžadovány zvýšené nároky na rotaci spojek
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

| Pracovní tlak | Teplota    | Materiál | Těsnění | Závity             | Médium          |  |
|---------------|------------|----------|---------|--------------------|-----------------|---|
| PN 10 bar     | 0 / +60 °C | mosaz/PU | PTFE    | kuželové, trubkové | stlačený vzduch | 1   |


| Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem |         |        |                                  |                     |                       |
|--|---------|--------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Obj. č.                                  | Hadička | Závít  | Max. otáčky (min <sup>-1</sup> ) | Pracovní tlak (bar) | Pracovní teplota (°C) |
| NRC-184                                  | 4 mm    | R 1/8" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRC-186                                  | 6 mm    | R 1/8" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRC-146                                  | 6 mm    | R 1/4" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRC-188                                  | 8 mm    | R 1/8" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRC-148                                  | 8 mm    | R 1/4" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRC-388                                  | 8 mm    | R 3/8" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRC-3810                                 | 10 mm   | R 3/8" | 300                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRC-1210                                 | 10 mm   | R 1/2" | 300                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRC-3812                                 | 12 mm   | R 3/8" | 250                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRC-1212                                 | 12 mm   | R 1/2" | 250                              | 0 - 10              | 0 / +60               |



| Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem |         |        |                                  |                     |                       |
|--|---------|--------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Obj. č.                                  | Hadička | Závít  | Max. otáčky (min <sup>-1</sup> ) | Pracovní tlak (bar) | Pracovní teplota (°C) |
| NRCG-M54                                 | 4 mm    | M5     | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-184                                 | 4 mm    | G 1/8" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-M56                                 | 6 mm    | M5     | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-186                                 | 6 mm    | G 1/8" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-146                                 | 6 mm    | G 1/4" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-188                                 | 8 mm    | G 1/8" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-148                                 | 8 mm    | G 1/4" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-388                                 | 8 mm    | G 3/8" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-3810                                | 10 mm   | G 3/8" | 300                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-1210                                | 10 mm   | G 1/2" | 300                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-3812                                | 12 mm   | G 3/8" | 250                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRCG-1212                                | 12 mm   | G 1/2" | 250                              | 0 - 10              | 0 / +60               |



| L-spojky s vnějším kuželovým závitem |         |        |                                  |                     |                       |
|--------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Obj. č.                              | Hadička | Závít  | Max. otáčky (min <sup>-1</sup> ) | Pracovní tlak (bar) | Pracovní teplota (°C) |
| NRL-184                              | 4 mm    | R 1/8" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRL-186                              | 6 mm    | R 1/8" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRL-146                              | 6 mm    | R 1/4" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRL-188                              | 8 mm    | R 1/8" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRL-148                              | 8 mm    | R 1/4" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRL-388                              | 8 mm    | R 3/8" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRL-3810                             | 10 mm   | R 3/8" | 300                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRL-1210                             | 10 mm   | R 1/2" | 300                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRL-3812                             | 12 mm   | R 3/8" | 250                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRL-1212                             | 12 mm   | R 1/2" | 250                              | 0 - 10              | 0 / +60               |



| L-spojky s vnějším trubkovým závitem |         |        |                                  |                     |                       |
|--------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Obj. č.                              | Hadička | Závít  | Max. otáčky (min <sup>-1</sup> ) | Pracovní tlak (bar) | Pracovní teplota (°C) |
| NRLG-M54                             | 4 mm    | M5     | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-184                             | 4 mm    | G 1/8" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-M56                             | 6 mm    | M5     | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-186                             | 6 mm    | G 1/8" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-146                             | 6 mm    | G 1/4" | 500                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-188                             | 8 mm    | G 1/8" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-148                             | 8 mm    | G 1/4" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-388                             | 8 mm    | G 3/8" | 400                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-3810                            | 10 mm   | G 3/8" | 300                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-1210                            | 10 mm   | G 1/2" | 300                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-3812                            | 12 mm   | G 3/8" | 250                              | 0 - 10              | 0 / +60               |
| NRLG-1212                            | 12 mm   | G 1/2" | 250                              | 0 - 10              | 0 / +60               |

