

Rotační nástrčné spojky

do počtu otáček 1 500 min⁻¹

- speciální spojky s dvojitými kuličkovými ložisky určené pro aplikace, kde jsou vyžadovány zvýšené nároky na rotaci spojek
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	0 / +60 °C	mosaz/PU	PTFE	kuželové, trubkové	stlačený vzduch	1

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj. č.	Hadička	Závít	Max. otáčky (min ⁻¹)	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
NHRC-184	4 mm	R 1/8"	1 500	0 - 10	0 / +60
NHRC-186	6 mm	R 1/8"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRC-146	6 mm	R 1/4"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRC-188	8 mm	R 1/8"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRC-148	8 mm	R 1/4"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRC-3810	10 mm	R 3/8"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRC-1210	10 mm	R 1/2"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRC-3812	12 mm	R 3/8"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRC-1212	12 mm	R 1/2"	1 000	0 - 10	0 / +60



Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj. č.	Hadička	Závít	Max. otáčky (min ⁻¹)	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
NHRCG-M54	4 mm	M5	1 500	0 - 10	0 / +60
NHRCG-184	4 mm	G 1/8"	1 500	0 - 10	0 / +60
NHRCG-186	6 mm	G 1/8"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRCG-146	6 mm	G 1/4"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRCG-188	8 mm	G 1/8"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRCG-148	8 mm	G 1/4"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRCG-3810	10 mm	G 3/8"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRCG-1210	10 mm	G 1/2"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRCG-3812	12 mm	G 3/8"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRCG-1212	12 mm	G 1/2"	1 000	0 - 10	0 / +60



L-spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj. č.	Hadička	Závít	Max. otáčky (min ⁻¹)	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
NHRL-184	4 mm	R 1/8"	1 500	0 - 10	0 / +60
NHRL-186	6 mm	R 1/8"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRL-146	6 mm	R 1/4"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRL-188	8 mm	R 1/8"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRL-148	8 mm	R 1/4"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRL-3810	10 mm	R 3/8"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRL-1210	10 mm	R 1/2"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRL-3812	12 mm	R 3/8"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRL-1212	12 mm	R 1/2"	1 000	0 - 10	0 / +60



L-spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj. č.	Hadička	Závít	Max. otáčky (min ⁻¹)	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
NHRLG-M54	4 mm	M5	1 500	0 - 10	0 / +60
NHRLG-184	4 mm	G 1/8"	1 500	0 - 10	0 / +60
NHRLG-186	6 mm	G 1/8"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRLG-146	6 mm	G 1/4"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRLG-188	8 mm	G 1/8"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRLG-148	8 mm	G 1/4"	1 200	0 - 10	0 / +60
NHRLG-3810	10 mm	G 3/8"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRLG-1210	10 mm	G 1/2"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRLG-3812	12 mm	G 3/8"	1 000	0 - 10	0 / +60
NHRLG-1212	12 mm	G 1/2"	1 000	0 - 10	0 / +60

