

Šroubení s řezným kroužkem

z poniklované mosazi

- univerzální šroubení pro použití v různých oblastech, rozměry a provedení splňují požadavky norem DIN 3870-3861
- určeno zejména pro připojení hadiček a trubek s vyššími nároky na pracovní tlak a teplotu v průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Materiál	Závit	Médium	
PN 60 bar	mosaz MS 58	kuželové	stlačený vzduch	50

Přímá šroubení s vnějším kuželovým závitem						
Obj. č.	Hadička	Závit	Délka	Délka závitů	⊕Matice	⊕SW
011-184	4 mm	R 1/8"	27	8	10	10
011-185	5 mm	R 1/8"	28	8	12	11
011-186	6 mm	R 1/8"	28	8	12	12
011-146	6 mm	R 1/4"	33	11	12	14
011-188	8 mm	R 1/8"	30	8	14	12
011-148	8 mm	R 1/4"	33	11	14	14
011-388	8 mm	R 3/8"	33	12	14	17
011-1410	10 mm	R 1/4"	37,5	11	19	17
011-3810	10 mm	R 3/8"	38	11,5	19	17
011-3812	12 mm	R 3/8"	39	11,5	22	19
011-1212	12 mm	R 1/2"	41	14	22	22
011-1215	15 mm	R 1/2"	44,5	14	27	22



Přímá šroubení				
Obj. č.	Hadička	Délka	⊕Matice	⊕SW
014-4	4 mm	36	10	9
014-5	5 mm	36	12	11
014-6	6 mm	36	12	11
014-8	8 mm	38	14	12
014-10	10 mm	48	19	17
014-12	12 mm	50	22	19
014-15	15 mm	53	27	24



L-šroubení s vnějším kuželovým závitem							
Obj. č.	Hadička	Závit	L1	L2	L3	⊕Matice	⊕SW
016-184	4 mm	R 1/8"	8	17	22	10	7
016-185	5 mm	R 1/8"	8	17	23	12	9
016-186	6 mm	R 1/8"	8	17	23	12	9
016-146	6 mm	R 1/4"	12	21	23	12	9
016-188	8 mm	R 1/8"	8	20	25	14	12
016-148	8 mm	R 1/4"	12	23	25	14	12
016-1410	10 mm	R 1/4"	12	25	33	19	14
016-3810	10 mm	R 3/8"	12	27	33	19	14
016-3812	12 mm	R 3/8"	12	28	35	22	17
016-1212	12 mm	R 1/2"	14	30	35	22	17
016-1215	15 mm	R 1/2"	14	31	39	27	19



L-šroubení				
Obj. č.	Hadička	Délka	⊕Matice	⊕SW
017-4	4 mm	22	10	7
017-5	5 mm	23	12	9
017-6	6 mm	23	12	9
017-8	8 mm	25	14	12
017-10	10 mm	33	19	14
017-12	12 mm	35	22	17
017-15	15 mm	39	27	19

