



Funkční šroubení

škrtící, zpětné, rychloodvzdušňovací a uzavírací ventily



Rychloodvzdušňovací ventily VSR - provedení z poniklované mosazi							
Obj. č.	Závity	Průtok (NI/min)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	⊞SW	Délka
		směr P-A	směr A-R				
VSR-M5	M5	310	310	1-10	-20 až +70	10	25
VSR-18	G 1/8"	1 170	1 400	1-10	-20 až +70	14	46
VSR-14	G 1/4"	3 200	3 300	1-10	-20 až +70	17	53
VSR-38	G 3/8"	3 600	3 780	1-10	-20 až +70	21	57
VSR-12	G 1/2"	5 900	7 500	1-10	-20 až +70	26	73
VSR-34	G 3/4"	-	-	1-10	-20 až +70	32	90
VSR-10	G 1"	-	-	1-10	-20 až +70	46	110


NEREZ



Rychloodvzdušňovací ventily VSRX - provedení z nerezové oceli AISI316L							
Obj. č.	Závity	Průtok (NI/min)		Tlak (bar)	Teplota (°C)	⊞SW	Délka
		směr P-A	směr A-R				
VSRX-18	G 1/8"	1 580	1 880	2-10	-10 až +120	22	37,5
VSRX-14	G 1/4"	1 650	1 900	2-10	-10 až +120	22	37,5
VSRX-38	G 3/8"	2 350	2 880	2-10	-20 až +80	26	44,5
VSRX-12	G 1/2"	4 580	6 400	2-10	-20 až +80	32	54
VSRX-34	G 3/4"	7 100	10 400	2-10	-20 až +80	46	79
VSRX-10	G 1"	7 200	10 500	2-10	-20 až +80	46	79



Ruční posuvné ventily V26 - provedení 3/2 s odvětráním, z poniklované mosazi							
Obj. č.	Závity	Průtok (NI/min)	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Délka	Průměr	⊞SW
V26-18	G 1/8"	700	0-16	-10 až +80	48	25	14
V26-14	G 1/4"	1 100	0-16	-10 až +80	58	30	19
V26-38	G 3/8"	1 500	0-16	-10 až +80	68	35	22
V26-12	G 1/2"	2 200	0-16	-10 až +80	80	40	27



Zpětné ventily FF - provedení z poniklované mosazi						
Obj. č.	Závity	Průtok (NI/min)	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Délka	⊞SW
FF-M5	M5	100	2-10	-10 až +60	25	8
FF-18	G 1/8"	500	2-10	-10 až +60	34	13
FF-14	G 1/4"	900	2-10	-10 až +60	39	16
FF-38	G 3/8"	2 600	2-10	-10 až +60	50	21
FF-12	G 1/2"	3 500	2-10	-10 až +60	60	25
FF-34	G 3/4"	3 100	2-10	-10 až +60	42	30

* průtok uveden při tlaku 3 bar

NEREZ



Zpětné ventily FFX - provedení z nerezové oceli AISI316					
Obj. č.	Závity	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Délka	⊞SW
FFX-18	G 1/8"	0,5-350	-20 až +150	42	14
FFX-14	G 1/4"	0,5-350	-20 až +150	50	19
FFX-38	G 3/8"	0,5-350	-20 až +150	60	24
FFX-12	G 1/2"	0,5-350	-20 až +150	65	27
FFX-34	G 3/4"	0,5-350	-20 až +150	75	34