

# Šroubení pro stlačený vzduch

z mosazi – robustní provedení

- šroubení v provedení s čisté mosazi MS 58
- k dispozici s trubkovými pravotočivými a levotočivými závity, dále s kuželovými, metrickými a NPT závity
- určené převážně pro techniku stlačeného vzduchu, ale i pro automatizační, měřicí, regulační a svářecí techniku

Pracovní tlak	Závity	Materiál	Médium	
PN 10 bar	různé	mosaz MS 58	stl. vzduch	10

Šroubení s vnějším trubkovým závitem a trnem na hadici				
Obj. č.	Závít	Trn	⊞ SW	
T184M	G 1/8"	4 mm	14	
T186M	G 1/8"	6 mm	14	
T188M	G 1/8"	8 mm	14	
T189M	G 1/8"	9 mm	14	
T144M	G 1/4"	4 mm	17	
T146M	G 1/4"	6 mm	17	
T148M	G 1/4"	8 mm	17	
T149M	G 1/4"	9 mm	17	
T1410M	G 1/4"	10 mm	17	
T1413M	G 1/4"	13 mm	17	
T386M	G 3/8"	6 mm	19	
T389M	G 3/8"	9 mm	19	
T3813M	G 3/8"	13 mm	19	
T126M	G 1/2"	6 mm	24	
T129M	G 1/2"	9 mm	24	
T1213M	G 1/2"	13 mm	24	
T1219M	G 1/2"	19 mm	24	
T3413M	G 3/4"	13 mm	32	
T3416M	G 3/4"	16 mm	30	
T3419M	G 3/4"	19 mm	32	
T1019M	G 1"	19 mm	36	
T1025M	G 1"	25 mm	36	
T1032M	G 1"	32 mm	36	
T5432M	G 1 1/4"	32 mm	42	
T5438M	G 1 1/4"	38 mm	42	
T1532M	G 1 1/2"	32 mm	48	
T1538M	G 1 1/2"	38 mm	48	
T1550M	G 1 1/2"	50 mm	52	
T2050M	G 2"	50 mm	70	
T2563M	G 2 1/2"	63 mm	80	
T3076M	G 3"	76 mm	95	



Šroubení s vnějším metrickým závitem a trnem na hadici				
Obj. č.	Závít	Trn	⊞ SW	
TM89M	M8 × 0,75	9 mm	11	
TM109M	M10 × 1	9 mm	11	
TM1213M	M12 × 1,5	13 mm	15	
TM1413M	M14 × 1,5	13 mm	15	
TM1613M	M16 × 1,5	13 mm	17	
TM2419M	M24 × 1,5	19 mm	27	



Otočná šroubení s vnějším trubkovým závitem				
Obj. č.	Závít	Trn	⊞ SW	
TD146M	G 1/4"	6 mm	17	
TD149M	G 1/4"	9 mm	17	
TD386M	G 3/8"	6 mm	19	
TD389M	G 3/8"	9 mm	19	

