



Sbíjecí kladiva SN-3121 / SN-3224

- SN-3121: robustní sekací kladivo pro těžké sekací práce, provedení s otevřenou rukojetí
- SN-3224: lehké sbíjecí kladivo pro méně náročné sbíjecí práce, provedení s uzavřenou rukojetí
- sekáče a oškrtky se šestihrannou stopkou 17,2 × 71,5 mm, upínání pomocí upínací hlavice
- pracovní tlak 6,3 bar; určeno pro stavební práce a průmyslové provozy v metalurgii

Sbíjecí kladiva SN-3121/SN-3224						
Obj. č.	Tvar dřívku	Upínání (mm)	Počet úderů (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
SN-3121	šestihran	17,2 × 71,5	2 500	283	395	7,0
SN-3224	šestihran	17,2 × 71,5	1 700	167	445	8,8

Nástroje pro kladiva SN-3121/SN-3224			
Obj. č.	Tvar dřívku	Upínání (mm)	Výrobek
SN-9203	šestihran	17,2 × 71,5	špičatý oškrt
SN-9201	šestihran	17,2 × 71,5	plochý sekáč 25 mm



Jehlové oklepávače SN-1268 / SN-1288

- jehlové oklepávače určené pro náročné profesionální používání; účinné nářadí pro odstraňování rzi ve stavebnictví, průmyslu a řemeslnictví
- oklepávací jehly vyrobené ze speciálně pružné oceli s dlouhou životností; pracovní tlak 6,3 bar

Jehlové oklepávače SN-1268 / SN-1288					
Obj. č.	Délka zdvihu (mm)	Počet úderů (min ⁻¹)	Průměrná spotřeba (l/min)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
SN-1288	32	5 500	85	290	1,3
SN-1268	28	4 600	424	460	2,8
SN-288	náhradní sada jehel pr. 3 × 125 mm pro SN-1288				
SN-268	náhradní sada jehel pr. 3 × 180 mm pro SN-1268				



Sponkovačka SU-C422J

- pneumatická sponkovačká pistole pro časté profesionální používání
- rukojeť s pryžovým protiskluzovým potahem pro dobré držení během práce
- určené pro úzké sponky se šířkou hřbetu 4 mm a výškou až 22 mm; pracovní tlak 6,3 bar
- určené pro oblast čalounictví, dřevovýroby, nábytkářské výroby a řemeslnictví

Obj. č.	Specifikace spony (mm)			Zásobník (ks)	Prac. tlak (bar)	Hmotnost (kg)
	šířka	výška	drát			
SU-C422J	4	6 - 22	1,15 × 0,58	100	6,3	1,15

Sponky pro sponkovačky							
Krabice		Kartón		Výška (mm)	Šířka (mm)	Drát (mm)	Typ sponkovačky
Obj. č.	Množství	Obj. č.	Množství				
SUC4-10X-5	5 000 ks	SUC4-10K-160	160 000 ks	10	4	1,15 × 0,58	SU-C422J
SUC4-12X-5	5 000 ks	SUC4-12K-150	150 000 ks	12	4	1,15 × 0,58	SU-C422J
SUC4-14X-5	5 000 ks	SUC4-14K-160	160 000 ks	14	4	1,15 × 0,58	SU-C422J
SUC4-16X-5	5 000 ks	SUC4-16K-120	120 000 ks	16	4	1,15 × 0,58	SU-C422J
SUC4-18X-5	5 000 ks	SUC4-18K-120	120 000 ks	18	4	1,15 × 0,58	SU-C422J
SUC4-22X-5	5 000 ks	SUC4-22K-80	80 000 ks	22	4	1,15 × 0,58	SU-C422J

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočítání na NI/min nebo pro bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!

související zboží:

Spirálové hadice
str. 470



Hadice
str. 477



Úpravné jednotky
str. 774



Rychlospojky
str. 145

