

Bezolejové kompresory Clean Air CLR

odhlučňené provedení

- bezolejové pístové kompresory určené především pro stomatologické ordinace, ale i další aplikace s potřebou 100% bezolejového vzduchu
- odhlučňená verze s kovovým krytem a s integrovaným 30l vzdušníkem
- řada obsahuje rovněž modely vybavené adsorpční sušičkou stlačeného vzduchu s rosným bodem -40°C
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN 7,2



Pístové kompresory Clean Air CLR - se vzdušníkem 30 litrů a s odhlučňujícím krytem												
Obj. č.	Dentální jednotky	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
								d	š	v		
CLR-1,1-30MS	1 - 2	240	125	30	8	1,1	230/50	650	440	760	68	64
CLR-1,1-30MDS	1 - 2	240	125	30	8	1,1	230/50	730	440	760	75	64
CLR-1,5-30MS	2 - 3	350	155	30	8	1,5	230/50	650	440	760	72	64
CLR-1,5-30MDS	2 - 3	350	155	30	8	1,5	230/50	730	440	760	79	64

Poznámka - modely obsahující v obj.č. písmeno D jsou vybaveny adsorpční sušičkou vzduchu

Kompresory Clean Air CNR

bezolejové pístové kompresory s příkony 5,5 až 7,5 kW

- pístové kompresory určené jako zdroj 100% bezolejového vzduchu pro nepřetržitý provoz v průmyslu
- certifikace bezolejového vzduchu TÜV podle normy ISO 8573-1 třídy 0
- kovový kryt stroje s odhlučňujícími panely a speciálně navrženým systémem ventilace a chlazení
- ovládání pomocí moderní elektronické řídicí jednotky s mnoha praktickými funkcemi
- možnost nastavení výstupního tlaku v rozmezí 4 až 10 bar, monitoring tlaku a teploty stroje
- extrémně nízké náklady na výrobu vzduchu díky přímému pohonu mezi kompresorem a motorem



Pístové kompresory Clean Air CNR - samostatné										
Obj. č.	Výkon FAD (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
						d	š	v		
CNR-5,5-FT	660	-	10	5,5	400/50	1442	808	871	244	71
CNR-7,5-FT	930	-	10	7,5	400/50	1442	808	871	256	74



Pístové kompresory Clean Air CNR - se vzdušníkem										
Obj. č.	Výkon FAD (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Hlučnost (dB(A))
						d	š	v		
CNR-5,5-270FT	660	270	10	5,5	400/50	1752	808	1315	319	71
CNR-5,5-500FT	660	500	10	5,5	400/50	1984	808	1457	331	71
CNR-7,5-270FT	930	270	10	7,5	400/50	1752	808	1315	364	74
CNR-7,5-500FT	930	500	10	7,5	400/50	1984	808	1457	376	74

související zboží:

Úpravné jednotky
str. 774



Hadice
str. 477



Manometry
str. 625



Filtry
str. 721

