

Šroubové kompresory MSM Maxi

příkony 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW

- šroubové kompresory se vzduchovým chlazením a s pohonem pomocí klínových řemenů
- moderní šroubový blok CS5* s poměrem rotorů 6:4 a s vysokým výkonem FAD a efektivitou SER
- řízení chodu elektronickou řídicí jednotkou ES 4000 Basic s monochromatickým displejem zajišťuje efektivní chod stroje, kontrolu teploty a tlaku, alarmy, servisní intervaly a stavové hodnoty, intervaly údržby 2 000 - 4 000 - 8 000 MH
- dodáváno v samostatném provedení, na tlakových nádobách 270 a 500 litrů a ve verzích vybavených kondenzační sušičkou MDX nebo dvěma filtry s filtračními stupni G - předfiltr a C - mikrofiltr
- určeno pro řemeslnické podniky a dílenské provozy s nároky na trvalou dodávku stlačeného vzduchu
- měření výkonu bylo provedeno dle poslední edice normy ISO 1217, příloha C

Kompresory MSM Maxi - samostatné												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m³/h)						d	š	v		
MSM2-5,5/8BX	846	50,8	8	5,5	400/50	3/4"	64	850	720	980	160	-
MSM2-5,5/10BX	696	41,8	10	5,5	400/50	3/4"	64	850	720	980	160	-
MSM2-7,5/8BX	1 140	68,4	8	7,5	400/50	3/4"	65	850	720	980	170	-
MSM2-7,5/10BX	996	59,8	10	7,5	400/50	3/4"	65	850	720	980	170	-
MSM2-7,5/13BX	780	46,8	13	7,5	400/50	3/4"	65	850	720	980	170	-
MSM2-11/8BX	1 620	97,2	8	11	400/50	3/4"	69	850	720	980	185	-
MSM2-11/10BX	1 416	85,0	10	11	400/50	3/4"	69	850	720	980	185	-
MSM2-11/13BX	1 152	69,1	13	11	400/50	3/4"	69	850	720	980	185	-
MSM2-15/8BX	1 860	111,6	8	15	400/50	3/4"	71	850	720	980	200	-
MSM2-15/10BX	1 680	100,8	10	15	400/50	3/4"	71	850	720	980	200	-
MSM2-15/13BX	1 332	79,9	13	15	400/50	3/4"	71	850	720	980	200	-

MARK



Kompresory MSM Maxi - na tlakové nádobě 270 litrů												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m³/h)						d	š	v		
MSM2-5,5/8X-270	846	50,8	8	5,5	400/50	3/4"	64	1 543	720	1 337	207	270
MSM2-5,5/10X-270	696	41,8	10	5,5	400/50	3/4"	64	1 543	720	1 337	207	270
MSM2-7,5/8X-270	1 140	68,4	8	7,5	400/50	3/4"	65	1 543	720	1 337	217	270
MSM2-7,5/10X-270	996	59,8	10	7,5	400/50	3/4"	65	1 543	720	1 337	217	270
MSM2-11/8X-270	1 620	97,2	8	11	400/50	3/4"	69	1 543	720	1 337	232	270
MSM2-11/10X-270	1 416	85,0	10	11	400/50	3/4"	69	1 543	720	1 337	232	270
MSM2-15/8X-270	1 860	111,6	8	15	400/50	3/4"	71	1 543	720	1 337	247	270
MSM2-15/10X-270	1 680	100,8	10	15	400/50	3/4"	71	1 543	720	1 337	247	270

MARK



Kompresory MSM Maxi - na tlakové nádobě 500 litrů												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m³/h)						d	š	v		
MSM2-5,5/8X-500	846	50,8	8	5,5	400/50	3/4"	64	1 945	720	1 468	257	500
MSM2-5,5/10X-500	696	41,8	10	5,5	400/50	3/4"	64	1 945	720	1 468	257	500
MSM2-7,5/8X-500	1 140	68,4	8	7,5	400/50	3/4"	65	1 945	720	1 468	267	500
MSM2-7,5/10X-500	996	59,8	10	7,5	400/50	3/4"	65	1 945	720	1 468	267	500
MSM2-7,5/13X-500	780	46,8	13	7,5	400/50	3/4"	65	1 945	720	1 468	267	500
MSM2-11/8X-500	1 620	97,2	8	11	400/50	3/4"	69	1 945	720	1 468	282	500
MSM2-11/10X-500	1 416	85,0	10	11	400/50	3/4"	69	1 945	720	1 468	282	500
MSM2-11/13X-500	1 152	69,1	13	11	400/50	3/4"	69	1 945	720	1 468	312	500
MSM2-15/8X-500	1 860	111,6	8	15	400/50	3/4"	71	1 945	720	1 468	297	500
MSM2-15/10X-500	1 680	100,8	10	15	400/50	3/4"	71	1 945	720	1 468	297	500
MSM2-15/13X-500	1 332	79,9	13	15	400/50	3/4"	71	1 945	720	1 468	327	500

MARK



Kompresory MSM Maxi - na tlakové nádobě 270 litrů, se sušičkou												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m³/h)						d	š	v		
MSM2-5,5/8DX-270	846	50,8	8	5,5	400/50	3/4"	64	1 543	720	1 337	242	270
MSM2-5,5/10DX-270	696	41,8	10	5,5	400/50	3/4"	64	1 543	720	1 337	242	270
MSM2-7,5/8DX-270	1 140	68,4	8	7,5	400/50	3/4"	65	1 543	720	1 337	250	270
MSM2-7,5/10DX-270	996	59,8	10	7,5	400/50	3/4"	65	1 543	720	1 337	250	270
MSM2-11/8DX-270	1 620	97,2	8	11	400/50	3/4"	69	1 543	720	1 337	265	270
MSM2-11/10DX-270	1 416	85,0	10	11	400/50	3/4"	69	1 543	720	1 337	265	270
MSM2-15/8DX-270	1 860	111,6	8	15	400/50	3/4"	71	1 543	720	1 337	280	270
MSM2-15/10DX-270	1 680	100,8	10	15	400/50	3/4"	71	1 543	720	1 337	280	270

MARK

