

Šroubové kompresory MSM Maxi

příkony 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW




Kompresory MSM Maxi - na tlakové nádobě 500 litrů, se sušičkou												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m ³ /h)						d	š	v		
MSM2-5,5/8DX-500	846	50,8	8	5,5	400/50	3/4"	64	1945	720	1468	292	500
MSM2-5,5/10DX-500	696	41,8	10	5,5	400/50	3/4"	64	1945	720	1468	292	500
MSM2-7,5/8DX-500	1140	68,4	8	7,5	400/50	3/4"	65	1945	720	1468	300	500
MSM2-7,5/10DX-500	996	59,8	10	7,5	400/50	3/4"	65	1945	720	1468	300	500
MSM2-7,5/13DX-500	780	46,8	13	7,5	400/50	3/4"	65	1945	720	1468	330	500
MSM2-11/8DX-500	1620	97,2	8	11	400/50	3/4"	69	1945	720	1468	315	500
MSM2-11/10DX-500	1416	85,0	10	11	400/50	3/4"	69	1945	720	1468	315	500
MSM2-11/13DX-500	1152	69,1	13	11	400/50	3/4"	69	1945	720	1468	345	500
MSM2-15/8DX-500	1860	111,6	8	15	400/50	3/4"	71	1945	720	1468	330	500
MSM2-15/10DX-500	1680	100,8	10	15	400/50	3/4"	71	1945	720	1468	330	500
MSM2-15/13DX-500	1332	79,9	13	15	400/50	3/4"	71	1945	720	1468	360	500




Kompresory MSM Maxi - na tlakové nádobě 270 litrů, se sušičkou a filtry												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m ³ /h)						d	š	v		
MSM2-5,5/8DX-270F	846	50,8	8	5,5	400/50	3/4"	64	1543	720	1337	247	270
MSM2-5,5/10DX-270F	696	41,8	10	5,5	400/50	3/4"	64	1543	720	1337	247	270
MSM2-7,5/8DX-270F	1140	68,4	8	7,5	400/50	3/4"	65	1543	720	1337	255	270
MSM2-7,5/10DX-270F	996	59,8	10	7,5	400/50	3/4"	65	1543	720	1337	255	270
MSM2-11/8DX-270F	1620	97,2	8	11	400/50	3/4"	69	1543	720	1337	270	270
MSM2-11/10DX-270F	1416	85,0	10	11	400/50	3/4"	69	1543	720	1337	270	270
MSM2-15/8DX-270F	1860	111,6	8	15	400/50	3/4"	71	1543	720	1337	285	270
MSM2-15/10DX-270F	1680	100,8	10	15	400/50	3/4"	71	1543	720	1337	285	270




Kompresory MSM Maxi - na tlakové nádobě 500 litrů, se sušičkou a filtry												
Obj. č.	Výkon		Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
	(l/min)	(m ³ /h)						d	š	v		
MSM2-5,5/8DX-500F	846	50,8	8	5,5	400/50	3/4"	64	1945	720	1468	297	500
MSM2-5,5/10DX-500F	696	41,8	10	5,5	400/50	3/4"	64	1945	720	1468	297	500
MSM2-7,5/8DX-500F	1140	68,4	8	7,5	400/50	3/4"	65	1945	720	1468	305	500
MSM2-7,5/10DX-500F	996	59,8	10	7,5	400/50	3/4"	65	1945	720	1468	305	500
MSM2-7,5/13DX-500F	780	46,8	13	7,5	400/50	3/4"	65	1945	720	1468	335	500
MSM2-11/8DX-500F	1620	97,2	8	11	400/50	3/4"	69	1945	720	1468	320	500
MSM2-11/10DX-500F	1416	85,0	10	11	400/50	3/4"	69	1945	720	1468	320	500
MSM2-11/13DX-500F	1152	69,1	13	11	400/50	3/4"	69	1945	720	1468	350	500
MSM2-15/8DX-500F	1860	111,6	8	15	400/50	3/4"	71	1945	720	1468	335	500
MSM2-15/10DX-500F	1680	100,8	10	15	400/50	3/4"	71	1945	720	1468	335	500
MSM2-15/13DX-500F	1332	79,9	13	15	400/50	3/4"	71	1945	720	1468	365	500

Volitelné varianty pro kompresory MSM Maxi		
Obj. č.	Popis	Pro modely
MSM-PT	přepravní třmeny	všechny
MSM-B	dodávka v bedně	všechny
MSM-O8	syntetický olej 8000 MH	všechny
MSM-OF	olej Foodgrade pro potravinářství	všechny
MSM-TD	časový odpouštěč kondenzátu	všechny

Důležité upozornění: volitelné varianty uvádějte v objednávce ke každému kompresoru samostatně; varianty je nutné objednat současně s kompresorem a nelze je vzhledem k procesům výroby doobjednat později