

# Šroubové kompresory RMA

příkony 7,5 - 11 - 15 kW

- vzduchem chlazené šroubové kompresory s pohonem pomocí přímé spojky pro maximální efektivitu stlačování vzduchu
- k dispozici pouze ve verzi s řízením chodu IVR s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a s možností nastavit výstupní tlak z kompresoru
- ovládání kompresoru řídicí jednotkou ES4000 Plus s monochromatickým displejem
- jednotka ES4000 Advanced s grafickým barevným displejem a mnoha funkcemi pro verze s frekvenčním měničem a jako volitelná varianta
- dodávané samostatně nebo v sestavách vybavených vzdušníkem, kondenzační sušičkou MDX s tlakovým rosným bodem +3 °C a výstupními filtry s filtračními stupni G - předfiltr a C - mikrofiltr
- určeno pro řemeslné podniky a dílenské provozy s vysokými nároky na výkon a úsporný provoz kompresoru
- rozičné volitelné varianty pro řešení individuálních potřeb uživatelů
- intervalu údržby 2 000 - 4 000 - 8 000 MH, měření výkonu bylo provedeno dle poslední edice normy ISO 1217, příloha C

## Šroubové kompresory RMA - samostatně stojící

Obj. č.	Min. výkon (m <sup>3</sup> /h)	Max. výkon (m <sup>3</sup> /h)			Tlak (bar)	Příkon (kW)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
		7 bar	9,5 bar	12,5 bar					d	š	v	
RMA2-7,5/13IVR	16,3	73,5	63,5	50,0	5,5 - 12,5	7,5	3/4"	62	995	655	1 045	227
RMA2-11/13IVR	15,9	109,4	88,2	72,3	5,5 - 12,5	11	3/4"	64	995	655	1 045	243
RMA2-15/13IVR	15,5	133,0	111,5	83,6	5,5 - 12,5	15	3/4"	65	995	655	1 045	246



## Šroubové kompresory RMA - na tlakové nádobě

Obj. č.	Min. výkon (m <sup>3</sup> /h)	Max. výkon (m <sup>3</sup> /h)*	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
							d	š	v		
RMA2-7,5/13IVR-270	16,3	63,5	5,5 - 12,5	7,5	3/4"	62	1 535	655	1 535	319	270
RMA2-11/13IVR-270	15,9	88,2	5,5 - 12,5	11	3/4"	64	1 535	655	1 535	335	270
RMA2-15/13IVR-270	15,5	111,5	5,5 - 12,5	15	3/4"	65	1 535	655	1 535	338	270
RMA2-7,5/13IVR-500	16,3	63,5	5,5 - 12,5	7,5	3/4"	62	1 935	655	1 665	393	500
RMA2-11/13IVR-500	15,9	88,2	5,5 - 12,5	11	3/4"	64	1 935	655	1 665	409	500
RMA2-15/13IVR-500	15,5	111,5	5,5 - 12,5	15	3/4"	65	1 935	655	1 665	412	500

\* výkon je uveden při tlaku 9,5 bar; pro tlak 7 a 12,5 bar použijte údaje uvedené v tabulce se samostatnými kompresory



## Šroubové kompresory RMA - na tlakové nádobě, se sušičkou

Obj. č.	Min. výkon (m <sup>3</sup> /h)	Max. výkon (m <sup>3</sup> /h)*	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Závit	Hlučnost dB(A)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	Vzdušník (l)
							d	š	v		
RMA2-7,5/13IVR-270D	16,3	63,5	5,5 - 12,5	7,5	3/4"	62	1 535	655	1 550	353	270
RMA2-11/13IVR-270D	15,9	88,2	5,5 - 12,5	11	3/4"	64	1 535	655	1 550	371	270
RMA2-15/13IVR-270D	15,5	111,5	5,5 - 12,5	15	3/4"	65	1 535	655	1 550	391	270
RMA2-7,5/13IVR-500D	16,3	63,5	5,5 - 12,5	7,5	3/4"	62	1 935	655	1 680	427	500
RMA2-11/13IVR-500D	15,9	88,2	5,5 - 12,5	11	3/4"	64	1 935	655	1 680	445	500
RMA2-15/13IVR-500D	15,5	111,5	5,5 - 12,5	15	3/4"	65	1 935	655	1 680	465	500

\* výkon je uveden při tlaku 9,5 bar; pro tlak 7 a 12,5 bar použijte údaje uvedené v tabulce se samostatnými kompresory



## Volitelné varianty pro kompresory RMA

Obj. č.	Popis	Pro modely
RMA-B	dodávka v bedně	všechny
RMA-ES4A	řídicí jednotka ES4000 Advanced	všechny
RMA-ES6I	síťové řízení EControl6	všechny
RMA-O8	syntetický olej 8000 MH	všechny
RMA-OF	olej Foodgrade pro potravinářství	všechny
RMA-SB	odhlučnění	všechny
RMA-B-SB	dodávka v bedně + odhlučnění	všechny
RMA-CKL	integrováný cyklónový odlučovač	všechny
RMA-EWD	elektronické odpouštění kondenzátu	vybavené volbou RMA-CKL
RMA-CKL-EWD	cyklónový odlučovač s elektronickým odpouštěním	všechny
RMA-CPF	integrováný koalescenční předfiltr	všechny