




Potrubi systém SICOAIR

pro stlačený vzduch, pro světlosti DN 20 až DN 65

- moderní potrubní systém určený pro rozvody stlačeného vzduchu a vakua tvořený hliníkovými trubkami a svěrnými šroubeními s převlečnou maticí dodávaný v dimenzích 20 až 63 mm
- hlavní přednosti systému: jednoduchá a rychlá instalace, bez svařování a speciálního nářadí, minimální tlakový spád, odolnost vůči korozi a UV-záření
- tvarovky vyrobené z nylonu PA6, řezný kroužek z nerezové oceli AISI301, o-kroužek NBR
- trubky z hliníkové slitiny EN AW6060 T6, práškově lakované
- určeno zejména pro rozvody stlačeného vzduchu v řemeslnických a dílenských provozech a pro menší výrobní podniky

Pracovní tlak	Teplota	Trubky	Tvarovky	Médium	
-0,6 až 12,5 bar	-20/+70 °C	hliník	nylon	vzduch, vakuum	viz. níže



Hliníkové trubky ALUNET					
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)
ALB6-20x1,3	modrá RAL 5012	20	1,3	6	0,21
ALB6-25x1,4	modrá RAL 5012	25	1,4	6	0,28
ALB6-32x1,5	modrá RAL 5012	32	1,5	6	0,39
ALB6-40x1,8	modrá RAL 5012	40	1,8	6	0,59
ALB6-50x2,0	modrá RAL 5012	50	2,0	6	0,82
ALB6-63x2,0	modrá RAL 5012	63	2,0	6	1,04

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.




Hliníkové trubky SAB - modrá barva					
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)
SAB4-20	modrá RAL 5015	20	1,5	4	0,24
SAB4-25	modrá RAL 5015	25	1,5	4	0,27
SAB4-32	modrá RAL 5015	32	1,5	4	0,35
SAB4-40	modrá RAL 5015	40	1,5	4	0,46
SAB4-50	modrá RAL 5015	50	2	4	0,76
SAB4-63	modrá RAL 5015	63	2	4	0,99
SAB6-20	modrá RAL 5015	20	1,5	6	0,24
SAB6-25	modrá RAL 5015	25	1,5	6	0,27
SAB6-32	modrá RAL 5015	32	1,5	6	0,35
SAB6-40	modrá RAL 5015	40	1,5	6	0,46
SAB6-50	modrá RAL 5015	50	2	6	0,76
SAB6-63	modrá RAL 5015	63	2	6	0,99

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.




Hliníkové trubky SAG - šedá barva					
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)
SAG4-20	šedá RAL 7001	20	1,5	4	0,24
SAG4-25	šedá RAL 7001	25	1,5	4	0,27
SAG4-32	šedá RAL 7001	32	1,5	4	0,35
SAG4-40	šedá RAL 7001	40	1,5	4	0,46
SAG4-50	šedá RAL 7001	50	2	4	0,76
SAG4-63	šedá RAL 7001	63	2	4	0,99

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.



Zahnuté trubky SB100							
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Rozměry (mm)				Hmotnost (g)
			A	B	C	D	
SB100-20	modrá RAL 5015	20	160	500	160	340	197
SB100-25	modrá RAL 5015	25	195	600	195	405	267



Zahnuté trubky SB101				
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Rozměr A (mm)	Hmotnost (g)
SB101-20	modrá RAL 5015	20	150	72
SB101-25	modrá RAL 5015	25	160	86