



# Potrubi systém SICOAIR

pro stlačený vzduch, pro světlosti DN 20 až DN 65


Zahnuté trubky SB102					
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)
			A	B	
SB102-20	modrá RAL 5015	20	195	165	135
SB102-25	modrá RAL 5015	25	215	200	165




Zahnuté trubky SB103						
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)
			A	B	C	
SB103-20	modrá RAL 5015	20	425	143,5	100	126
SB103-25	modrá RAL 5015	25	470	150	125	160



Zahnuté trubky SB104							
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Rozměry (mm)				Hmotnost (g)
			A	B	C	D	
SB104-20	modrá RAL 5015	20	345	95	110	195	109
SB104-25	modrá RAL 5015	25	460	150	150	240	165



Přímé spojky SR210					
Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B		
SR210-20	20 mm	44	85	58	5
SR210-25	25 mm	52	97	97	5
SR210-32	32 mm	62	113	165	5
SR210-40	40 mm	72	129	215	1
SR210-50	50 mm	86	157	401	1
SR210-63	63 mm	105	182	633	1



Redukované přímé spojky SR212						
Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B	C		
SR212-2025	20 × 25 mm	52	91	44	81	5
SR212-2532	25 × 32 mm	62	103	52	133	5
SR212-3240	32 × 40 mm	72	121	62	193	5
SR212-4050	40 × 50 mm	86	145	72	320	1
SR212-5063	50 × 63 mm	105	167	86	531	1

