

Potrubi systém AIRNET

pro stlačený vzduch, pro světlosti DN 20 až DN 150

- moderní potrubní systém určený pro rozvody stlačeného vzduchu, dusíku, vakua, argonu a dalších inertních plynů tvořený hliníkovými trubkami a svěrnými šroubeními s převlečnou maticí nebo svorkou dodávaný v dimenzích 20 až 158 mm
- hlavní přednosti systému: jednoduchá a rychlá instalace, bez svařování a speciálního nářadí, minimální tlakový spád, odolnost vůči korozi a UV-záření
- tvarovky DN 20-DN 50 z polyamidu vyztuženého sklolaminátem, DN 63-DN 80 z hliníku EN-AC46100, DN 100-DN 150 z hliníku EN-AC43100 a oceli
- trubky z hliníkové slitiny EN AW6063 T5, práškově lakované; k dispozici cenově výhodná verze ALUNET
- pracovní teplota -20 °C až +70 °C, pracovní tlak: DN 20 - DN 50 0,013 bar (abs) až 16 bar, DN 65 až DN 150 13 bar
- určeno zejména pro rozvody stlačeného vzduchu, dusíku a vakua v průmyslových podnicích

Pracovní tlak	Teplota	Trubky	Tvarovky	Médium	
-0,987 až 13 (16) bar	-20/+70 °C	hliník	nylon/hliník	vzduch, vakuum, dusík	1 ks

VÝHODNÁ CENA!


AluNET



Hliníkové trubky ALUNET, tyče 6 m v modré barvě					
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)
ALB6-20x1,3	modrá RAL 5012	20	1,3	6	0,21
ALB6-25x1,4	modrá RAL 5012	25	1,4	6	0,28
ALB6-40x1,8	modrá RAL 5012	40	1,8	6	0,59
ALB6-50x2,0	modrá RAL 5012	50	2,0	6	0,82
ALB6-63x2,0	modrá RAL 5012	63	2,0	6	1,04
ALB6-80x2,0	modrá RAL 5012	80	2,0	6	1,33
ALB6-100x3,0	modrá RAL 5012	100	3,0	6	2,48

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.


AIRNET



Hliníkové trubky AIRNET, tyče 5,7 m v modré barvě					
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/ks)
ATB6-020T	modrá RAL 5012	20	1,3	5,7	1,16
ATB6-025T	modrá RAL 5012	25	1,35	5,7	1,52
ATB6-040T	modrá RAL 5012	40	1,8	5,7	3,27
ATB6-050T	modrá RAL 5012	50	2,0	5,7	4,57
ATB6-063T	modrá RAL 5012	63	2,1	5,7	6,08
ATB6-080T	modrá RAL 5012	80	2,6	5,7	9,57
ATB6-100T	modrá RAL 5012	100	3,0	5,7	13,79
ATB6-158T	modrá RAL 5012	158	3,75	5,7	27,36

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 tyč; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.


AIRNET



Hliníkové trubky AIRNET, tyče 2,85 m v modré barvě					
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/ks)
ATB3-020T	modrá RAL 5012	20	1,3	2,85	0,58
ATB3-025T	modrá RAL 5012	25	1,35	2,85	0,76
ATB3-040T	modrá RAL 5012	40	1,8	2,85	1,64
ATB3-050T	modrá RAL 5012	50	2,0	2,85	2,29
ATB3-063T	modrá RAL 5012	63	2,1	2,85	3,04
ATB3-080T	modrá RAL 5012	80	2,6	2,85	4,78

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 tyč; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.

AIRNET



Hliníkové trubky AIRNET, tyče 5,7 m v zelené barvě					
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/ks)
ATG6-020T	zelená RAL 6018	20	1,3	5,7	1,16
ATG6-025T	zelená RAL 6018	25	1,35	5,7	1,52

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 tyč; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.

AIRNET



Zahnuté trubky						
Obj. č.	Barva	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg/m)
				délka	odskok	
ATZ-020	modrá RAL 5012	20	1,3	440	150	0,10
ATZ-025	modrá RAL 5012	25	1,35	460	150	0,13

Upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 tyč; trubky dodáváme pouze v celých tyčích.