



Potrubi systém AIRnet

pro stlačený vzduch, pro světlosti DN 20 až DN 150



Podpěry přírub					
Obj. č.	Pro světlost	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
		délka	šířka	výška	
AFVS-63	DN 63	150	60	95	0,62
AFVS-80	DN 80	160	60	90	0,62
AFVS-100	DN 100	225	60	140	1,03
AFVS-158	DN 150	220	70	150	1,03



Flexibilní hadice					
Obj. č.	Vnitřní průměr	Provedení	Připojení	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
AFH-2007	20 mm	přímé	závit G 3/4"	750	0,06
AFH-2015	20 mm	přímé	závit G 3/4"	1 500	0,06
AFH-2507	25 mm	přímé	závit G 1"	750	0,43
AFH-2515	25 mm	přímé	závit G 1"	1 500	0,81
AFH-4010	40 mm	úhlové 90°	závit G 1 1/2"	1 000	0,95
AFH-4015	40 mm	přímé	závit G 1 1/2"	1 500	1,33
AFH-5010	50 mm	úhlové 90°	závit G 2"	1 000	1,24
AFH-5015	50 mm	přímé	závit G 2"	1 500	1,69
AFH-6310	63 mm	úhlové 90°	příruba DN 65	1 000	2,12
AFH-6315	63 mm	přímé	příruba DN 65	1 500	2,77
AFH-8010	80 mm	úhlové 90°	příruba DN 80	1 000	2,86
AFH-8015	80 mm	přímé	příruba DN 80	1 500	3,23



Ochranné pásy proti šlehnutí hadice	
Obj. č.	Velikost (mm)
AHP-032	20 až 32
AHP-080	40 až 80



Nosníky a konzole					
Obj. č.	Typ	Rozměry (mm)			Balení (ks)
		délka	šířka	výška	
ANN-20	nosník (2 m)	2 000	30	27	5
ANK-50	konzola	50	76	114	5
ANR-30	rameno konzole	300	-	27	5
ANR-50		500	-	27	1
ANT-30	t-závěsný šroub	30	-	-	10
ANT-40		40	-	-	10
ANT-60		60	-	-	10
ANT-80		80	-	-	10
ANKO	krytka nosníku	-	-	-	10

související zboží:

Lisovací tvarovky
str. 1173



Pájecí tvarovky
str. 1160



Hadice
str. 477



Kohouty
str. 564

