


# LUDECKE Rychlospojky MICRO, DN 2,7

z mosazi, jednostranné uzavíratelné



Profil spojky (originální velikost)



- vysoce kvalitní rychlospojky s nejmenšími rozměry v provedení z poniklované mosazi MS 58
- použité materiály:
  - přípojovací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
  - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
  - těsnění perbunan
  - vsuvky z poniklované mosazi MS 58
- četné využití v pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN13	2,7	165 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	10



Rychlospojky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMC5A	M5	9	26	10	5	9
ESMC18A	G 1/8"	11	28	10	7	12



Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMC5I	M5	9	26	10	5	10
ESMC18I	G 1/8"	12	28	10	7	14



Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)	
ESMC3T	3 mm	35	10	13	9	
ESMC4T	4 mm	35	10	13	10	
ESMC5T	5 mm	35	10	13	10	



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí						
Obj. č.	Pro hadici	SW	l	d	Hmotnost (g)	
ESMC34TQ	3 × 4 mm	9	33	10	15	
ESMC3TQ	3 × 5 mm	9	33	10	15	
ESMC4TQ	4 × 6 mm	9	32	10	15	



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu							
Obj. č.	Pro hadici	SW	l	d	Závit	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMC34TQSV	3 × 4 mm	12	45	10	M7 × 0,5	17	26
ESMC3TQSV	3 × 5 mm	12	45	10	M7 × 0,5	17	26
ESMC4TQSV	4 × 6 mm	12	45	10	M8 × 0,5	17	26



Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu							
Obj. č.	Pro hadici	SW	l	d	Závit	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMC3TSV	3 mm	12	51	10	M7 × 0,5	17	24
ESMC4TSV	4 mm	12	51	10	M7 × 0,5	17	24
ESMC5TSV	5 mm	12	51	10	M8 × 0,5	17	24

související zboží:

Hadičky  
str. 461



Spirálové hadice  
str. 470



Těsnění závitů  
str. 87



Redukce  
str. 71

