


LUDECKE

Rychlospojky MINI, DN 5

z mosazi, jednostranně uzavíratelné

- miniaturní rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
- pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan
- vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- četné využití v pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice



Profil spojky (originální velikost)




2

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN13	5	510 l/min	ano	jednostranně	vzduch aj.	Evropa	10


Rychlospojky s vnějším závitem

Mosazné	Poniklované	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESM18A	ESMN18A	G 1/8"	14	37	16	7	27
ESM14A	ESMN14A	G 1/4"	17	38	16	9	36
ESM38A	ESMN38A	G 3/8"	19	38	16	9	43
ESM101A	ESMN101A	M10 × 1	14	37	16	7	35
ESM121A	ESMN121A	M12 × 1,5	17	39	16	10	37
ESM141A	ESMN141A	M14 × 1,5	17	39	16	10	37




Rychlospojky s vnitřním závitem

Mosazné	Poniklované	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESM18I	ESMN18I	G 1/8"	14	37	16	9	32
ESM14I	ESMN14I	G 1/4"	17	38	16	9	38
ESM38I	ESMN38I	G 3/8"	19	39	16	10,5	39
ESM101I	ESMN101I	M10 × 1	14	38	16	9	36
ESM121I	ESMN121I	M12 × 1,5	17	38	16	9	39
ESM141I	ESMN141I	M14 × 1,5	17	38	16	9	37



Rychlospojky s trnem na hadici

Mosazné	Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESM4T	ESMN4T	4 mm	46	16	17	27
ESM5T	ESMN5T	5 mm	46	16	17	27
ESM6T	ESMN6T	6 mm	46	16	17	27
ESM8T	ESMN8T	8 mm	46	16	17	29
ESM9T	ESMN9T	9 mm	46	16	17	29



Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č.	Trn na hadici	Závit	⬡ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESM4TSV	4 mm	M10 × 1	14	60	17	14	40
ESM6TSV	6 mm	M12 × 1	17	60	17	14	45
ESM9TSV	9 mm	M12 × 1	17	60	17	14	47



Rychlospojky se vsuvkou pro přechod systémů

Obj. č.	Připojení	l	d	l1	DS	Hmotnost (g)
ESMK-ESS	vsuvka DN7,2	49	16	20	12	33



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí

Mosazné	Poniklované	Pro hadici	Provedení	⬡ SW	l	d	Hmotnost (g)
ESM35TQ	ESMN35TQ	3 × 5 mm	pevné	14	42	16	30
ESM4TQ	ESMN4TQ	4 × 6 mm	pevné	14	43	16	32
ESM4TQDR	ESMN4TQDR	4 × 6 mm	otočné	14	60	16	40
ESM6TQ	ESMN6TQ	6 × 8 mm	pevné	14	43	16	34
ESM6TQDR	ESMN6TQDR	6 × 8 mm	otočné	14	60	16	42

