


Rychlospojky MINI, DN 5

z mosazi, oboustranné uzavíratelné

- miniaturní rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS58
- oboustranné uzavíratelné provedení zabraňuje úniku média při rozpojení spoje
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

• četné využití v pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice




Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE




Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN13	5	330 l/min	ano	oboustranné	různé	Evropa	10


Rychlospojky s vnějším závitem							
Mosazné	Poniklované	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESM18AAB	ESMN18AAB	G 1/8"	14	37	16	7	27
ESM14AAB	ESMN14AAB	G 1/4"	17	38	16	9	36
ESM38AAB	ESMN38AAB	G 3/8"	19	38	16	9	43
ESM101AAB	ESMN101AAB	M10 × 1	14	37	16	7	35
ESM121AAB	ESMN121AAB	M12 × 1,5	17	39	16	10	37
ESM141AAB	ESMN141AAB	M14 × 1,5	17	39	16	10	37




Rychlospojky s vnitřním závitem							
Mosazné	Poniklované	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESM18IAB	ESMN18IAB	G 1/8"	14	37	16	9	32
ESM14IAB	ESMN14IAB	G 1/4"	17	38	16	9	38
ESM38IAB	ESMN38IAB	G 3/8"	19	39,5	16	10,5	39
ESM101IAB	ESMN101IAB	M10 × 1	14	38	16	9	34
ESM121IAB	ESMN121IAB	M12 × 1,5	17	38	16	9	39
ESM141IAB	ESMN141IAB	M14 × 1,5	17	38	16	9	37




Rychlospojky s trnem na hadici						
Mosazné	Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESM4TAB	ESMN4TAB	4 mm	46	16	17	27
ESM5TAB	ESMN5TAB	5 mm	46	16	17	27
ESM6TAB	ESMN6TAB	6 mm	46	16	17	27
ESM8TAB	ESMN8TAB	8 mm	46	16	17	29
ESM9TAB	ESMN9TAB	9 mm	46	16	17	29



Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu								
Mosazné	Poniklované	Trn na hadici	Závit	⊕SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESM4TSVAB	ESMN4TSVAB	4 mm	M10 × 1	14	60	16	14	40
ESM6TSVAB	ESMN6TSVAB	6 mm	M12 × 1	17	60	16	14	45
ESM9TSVAB	ESMN9TSVAB	9 mm	M12 × 1	17	60	16	14	47



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí						
Mosazné	Poniklované	Pro hadici	⊕SW	l	d	Hmotnost (g)
ESM4TQAB	ESMN4TQAB	4 × 6 mm	14	43	16	32
ESM6TQAB	ESMN6TQAB	6 × 8 mm	14	43	16	34



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou						
Mosazné	Poniklované	Pro hadici	⊕SW	l	d	Hmotnost (g)
ESM4TQFAB	ESMN4TQFAB	4 × 6 mm	14	120	16	39
ESM6TQFAB	ESMN6TQFAB	6 × 8 mm	14	130	16	44

