


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

z mosazi, jednostranně uzavíratelné

- univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média


LÜDECKE


Profil spojky (originální velikost)



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN2999	7,2	1 000 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	celosvětově	10


Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem							
Mosazné	Poniklované	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ES18A	ESN18A	G 1/8"	22	38	27	7	70
ES14A	ESN14A	G 1/4"	22	40	27	9	73
ES38A	ESN38A	G 3/8"	22	41	27	9	76
ES12A	ESN12A	G 1/2"	24	41	27	10	87
ES1415A	ESN1415A	M14 × 1,5	22	40	27	9	75
ES1615A	ESN1615A	M16 × 1,5	22	40	27	9	75
ES1815A	ESN1815A	M18 × 1,5	22	40	27	10	78




Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem, s vrstvou těsnění Loctite						
Mosazné	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ES14AB	R 1/4"	22	42	27	11	76
ES38AB	R 3/8"	22	44	27	12	79
ES12AB	R 1/2"	22	45	27	15	96



Rychlospojky s vnitřním závitem							
Mosazné	Poniklované	Závit	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ES18I	ESN18I	G 1/8"	22	39	27	9	90
ES14I	ESN14I	G 1/4"	22	41	27	10,5	92
ES38I	ESN38I	G 3/8"	22	41	27	10,5	85
ES12I	ESN12I	G 1/2"	24	42,5	27	12	87
ES34I	ESN34I	G 3/4"	32	43,5	27	13	110
ES1415I	ESN1415I	M14 × 1,5	22	41,5	27	11	90
ES1615I	ESN1615I	M16 × 1,5	22	41,5	27	11	84
ES1815I	ESN1815I	M18 × 1,5	22	41,5	27	12	80



Rychlospojky s trnem na hadici						
Mosazné	Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ES6T	ESN6T	6 mm	55	27	25	64
ES8T	ESN8T	8 mm	55	27	25	67
ES9T	ESN9T	9 mm	55	27	25	68
ES10T	ESN10T	10 mm	55	27	25	70
ES10TH*	-	10 mm	58	27	28	70
ES13T	ESN13T	13 mm	55	27	25	75
ES13TH*	-	13 mm	58	27	28	75



* rychlospojky s TH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

související zboží:

 Hadičky
str. 461

 Hadice
str. 477

 Hadicové spony
str. 535

 Těsnění závitů
str. 86
