


# Rychlospojky INDUSTRY, DN 7,8

z ponikované mosazi

- velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním
- vysoký průtok při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu
- použité materiály: - přípojovací části, ventilové tělo a ventil z ponikované mosazi MS 58
  - zajišťovací prstýnek z vytvrzené a ponikované oceli
  - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
  - těsnění perbunan

• určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, především doporučujeme tyto spojky pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu



Profil spojky (originální velikost)

**LÜDECKE**



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+100 °C	ISO 228/DIN2999	7,8	2 000 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	5/10

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem						
Obj. č.	Závit	⊠SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESI14A	R 1/4"	19	60	24	11	98
ESI38A	R 3/8"	19	61	24	12	97
ESI12A	R 1/2"	22	64	24	15	114

Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	⊠SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESI14I	G 1/4"	19	56	24	10	116
ESI38I	G 3/8"	19	56	24	10	107
ESI12I	G 1/2"	24	58	24	12	125

Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	⊠SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESI6T	6 mm	19	73	24	25	95
ESI8T	8 mm	19	73	24	25	97
ESI9T	9 mm	19	73	24	25	98
ESI10T	10 mm	19	73	24	25	97
ESI13T	13 mm	19	73	24	25	101

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí						
Obj. č.	Pro hadici	⊠SW	l	d	Hmotnost (g)	
ESI58TQ	5 × 8 mm	19	64	24	110	
ESI6TQ	6 × 8 mm	19	64	24	110	
ESI6510TQ	6,5 × 10 mm	19	69	24	126	
ESI8TQ	8 × 10 mm	19	69	24	134	
ESI812TQ	8 × 12 mm	19	68	24	129	
ESI913TQ	9 × 13 mm	19	70	24	130	

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou						
Obj. č.	Pro hadici	⊠SW	l	d	Hmotnost (g)	
ESI58TQF	5 × 8 mm	19	150	24	124	
ESI6TQF	6 × 8 mm	19	150	24	123	
ESI6510TQF	6,5 × 10 mm	19	170	24	152	
ESI8TQF	8 × 10 mm	19	170	24	162	
ESI812TQF	8 × 12 mm	19	144	24	156	
ESI913TQF	9 × 13 mm	19	170	24	162	

