Hadice pro páru Steam Profi 210

- vnitřní duše z černého EPDM, hladká, vodivá; vnější plášť z černého EPDM, extrémně odolávajícího povětrnostním podmínkám
- výztuha 2 vysocepevnostní ocelové oplety; hadice vyhovuje normě EN ISO 6134:2005-2A, elektricky vodivá R < 10^6 Ohm
- pracovní teplota do +210 °C, pracovní tlak 18 bar, poruchový tlak 180 bar
- prémiová hadice pro transport tlakové nasycené páry s teplotou do +210 °C a maximálním pracovním tlakem do 18 bar; rovněž vhodná pro tlakovou horkou vodu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
18 bar	do +210 °C	EPDM/EPDM	pára, horká voda	40 m

Hadice pro páru Steam Profi 210

Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
SP210-13	13	25	18	do +210	0,5	40
SP210-16	16	30	18	do +210	0,7	40
SP210-19	19	33	18	do +210	0,8	40
SP210-25	25	40	18	do +210	1,1	40
SP210-32	32	48	18	do +210	1,5	40
SP210-38	38	54	18	do +210	1,8	40
SP210-51	51	67	18	do +210	2,3	40



Hadice pro paliva Fuel Profi PVC

- jednovrstvá hadice z měkčeného PVC v transparentním zeleném provedení, odolné benzínu a olejům
- pracovní teplota -10/+60 °C, beztlaké provedení
- hadice vyhovuje normám EN 12115 a EN 1761, elektricky vodivá R < 10^6 Ohm
- hadice pro beztlakou dopravu benzínu, olejů, chladicích emulzí, vody a vzduchu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
-	-10/+60 °C	PVC	benzín, olej	viz. níže

Hadice pro paliva Fuel Profi PVC

Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (g/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
FUPC-02	2	4	-	-10/+60	15	250
FUPC-03	3	5	-	-10/+60	16	100
FUPC-04	4	7	-	-10/+60	33	100
FUPC-05	5	8	-	-10/+60	40	100
FUPC-06	6	9	-	-10/+60	45	100
FUPC-07	7	10	-	-10/+60	50	100
FUPC-08	8	12	-	-10/+60	80	100
FUPC-10	10	14	-	-10/+60	95	100
FUPC-12	12	17	-	-10/+60	145	100
FUPC-14	14	19	-	-10/+60	165	100
FUPC-16	16	22	-	-10/+60	228	50



Hadice pro benzín Fuel Profi

- vnitřní duše z černého NBR, odolná benzínům a olejům; vnější plášť z černého NBR, hladký, odolný otěru, ozónu a benzínu
- výztuha textilní oplet; pracovní teplota -25/+80 °C, pracovní tlak 10 bar, poruchový tlak 30 bar
- tlaková hadice pro dopravu benzínu, nafty a olejů; nejčastější použití jako palivová hadice v automobilovém průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-25/+80 °C	NBR/NBR	benzín, olej	50 m

Hadice pro benzín Fuel Profi

Obj. č.	Průměr (mm)		Pracovní tlak (bar)	Teplota (°C)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
	vnitřní	vnější				
FUP-04	4	10	10	-25/+80	0,14	50
FUP-05	5	11	10	-25/+80	0,15	50
FUP-06	6	12	10	-25/+80	0,18	50
FUP-08	8	14	10	-25/+80	0,19	50
FUP-10	10	17	10	-25/+80	0,22	50
FUP-13	13	20	10	-25/+80	0,34	50
FUP-15	15	23	10	-25/+80	0,38	50
FUP-19	19	27	10	-25/+80	0,55	50

