

Solenoidové ventily E262

ventily 2/2 se závitem 1/4"

- série malých solenoidových ventilů určených pro vodu, vzduch, oleje a netečné plyny
- přímo řízené provedení s funkcemi 2/2 NC a 2/2 NO; tělo z mosazi nebo z nerezové oceli AISI 316 se závitovým připojením G1/4"
- standardně s těsněním z NBR pro teploty média -25 °C až +80 °C; maximální viskozita média 65 Cst, přestavní čas 5-25 ms
- dodávka obsahuje ventil, cívku s vybraným napětím a standardní konektor DIN 43650

Funkce	Připojení	Tělo	Těsnění	Teplota	
2/2 NC, NO	1/4"	mosaz/nerez	NBR	-25/+80 °C	1

Solenoidové ventily E262 z mosazi

Obj. č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)			
						vzduch AC	vzduch DC	voda AC	voda DC
E262NC-14A-...	2/2 NC	G 1/4"	1,2	0,8	0	51	51	51	41
E262NC-14B-...	2/2 NC	G 1/4"	2,4	3	0	34	19	24	13
E262NC-14C-...	2/2 NC	G 1/4"	3,2	5	0	12	8	12	6,5
E262NC-14D-...	2/2 NC	G 1/4"	4	7,5	0	14	3,5	13	3,5
E262NC-14E-...	2/2 NC	G 1/4"	5,6	10,5	0	8,5	4	8,5	4
E262NC-14F-...	2/2 NC	G 1/4"	7,1	12,7	0	4	1,5	5	1,5
E262NO-14A-...	2/2 NO	G 1/4"	1,2	0,8	0	51	44	51	38
E262NO-14B-...	2/2 NO	G 1/4"	2,4	3	0	18	11	15	9
E262NO-14C-...	2/2 NO	G 1/4"	3,2	5	0	11	6,5	10	6,5
E262NO-14D-...	2/2 NO	G 1/4"	4	7,8	0	6	4	6	3,5
E262NO-14E-...	2/2 NO	G 1/4"	5,6	12	0	3	2	3	1,7
E262NO-14F-...	2/2 NO	G 1/4"	7,1	13,8	0	2	1,3	2	1,1

Důležité: při objednání uveďte do objednačího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24 V DC, 48 V DC, 24 V AC, 48 V AC, 115 V AC, 230 V AC

Solenoidové ventily E262 z nerezové oceli

Obj. č.	Funkce	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Provozní tlak (bar)			
						vzduch AC	vzduch DC	voda AC	voda DC
E262NCS-14B-...	2/2 NC	G 1/4"	2,4	3	0	40	16	28	16
E262NCS-14C-...	2/2 NC	G 1/4"	3,2	5	0	23	7,5	20	7
E262NCS-14D-...	2/2 NC	G 1/4"	4	7,5	0	20	7,5	14	7,5
E262NCS-14E-...	2/2 NC	G 1/4"	5,6	10,5	0	8,5	4	8,5	4
E262NCS-14F-...	2/2 NC	G 1/4"	7,1	12,7	0	4	1,5	5	1,5
E262NOS-14A-...	2/2 NO	G 1/4"	1,2	0,8	0	51	44	51	38
E262NOS-14C-...	2/2 NO	G 1/4"	3,2	5	0	11	6,5	10	6,5
E262NOS-14D-...	2/2 NO	G 1/4"	4	7,8	0	6	4	6	3,5
E262NOS-14E-...	2/2 NO	G 1/4"	5,6	12	0	3	2	3	1,7
E262NOS-14F-...	2/2 NO	G 1/4"	7,1	13,8	0	2	1,3	2	1,1

Důležité: při objednání uveďte do objednačího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24 V DC, 48 V DC, 24 V AC, 48 V AC, 115 V AC, 230 V AC



NEREZ



související zboží:

Hadice
str. 476



Šroubení
str. 66



Rychlospojky
str. 139



Potrubní rozvody
str. 1070

