

Manometry do panelu MSEG

s čelní upevňovací přírubou, glycerinové tlumení

- manometry s čelní přírubou pro snadné uchycení do panelů strojů, výrobních linek a zařízení
- provedení s glycerinovým plněním - otřesuvzdorné a pro snadný odečet měřené hodnoty
- teplota média maximálně do +60 °C
- použité materiály: těleso a čelní příruba z nerezové oceli, měřicí člen a ukazatel z mědi, čelní sklo z akrylátu
- určeno zejména pro dodávky na výrobní zařízení, stroje a linky

| Teplota | Tělo | Měřicí člen | Čelní sklo | Médium | Závity |  |
|------------|--------------|-------------|------------|-------------------|----------|---|
| -20/+60 °C | nerez 1.4301 | měď | akrylát | neagresivní média | trubkové | 1 |

Manometry pro montáž do panelu - průměr 63 mm, závit 1/4"

| Obj. č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
|------------|-------------|--------------|-----------|-------|-----------------|--------------|
| MSEG63-V | 63 | -1 až 0 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-1 | 63 | 0 až 1 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-1,6 | 63 | 0 až 1,6 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-2,5 | 63 | 0 až 2,5 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-4 | 63 | 0 až 4 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-6 | 63 | 0 až 6 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-10 | 63 | 0 až 10 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-16 | 63 | 0 až 16 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-25 | 63 | 0 až 25 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-40 | 63 | 0 až 40 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-60 | 63 | 0 až 60 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-100 | 63 | 0 až 100 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-160 | 63 | 0 až 160 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-250 | 63 | 0 až 250 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-400 | 63 | 0 až 400 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |
| MSEG63-600 | 63 | 0 až 600 | zadní | 1/4" | 1,6 % | -20/+60 |

Čelní příruba je součástí dodávky



Manometry pro montáž do panelu - průměr 100 mm, závit 1/2"

| Obj. č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
|--------------|-------------|--------------|-----------|-------|-----------------|--------------|
| MSEG100-V | 100 | -1 až 0 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-0,6 | 100 | 0 až 0,6 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-1 | 100 | 0 až 1 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-1,6 | 100 | 0 až 1,6 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-2,5 | 100 | 0 až 2,5 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-4 | 100 | 0 až 4 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-6 | 100 | 0 až 6 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-10 | 100 | 0 až 10 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-16 | 100 | 0 až 16 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-25 | 100 | 0 až 25 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-40 | 100 | 0 až 40 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-60 | 100 | 0 až 60 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-100 | 100 | 0 až 100 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-160 | 100 | 0 až 160 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-250 | 100 | 0 až 250 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-400 | 100 | 0 až 400 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-600 | 100 | 0 až 600 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |
| MSEG100-1000 | 100 | 0 až 1 000 | zadní | 1/2" | 1,0 % | -20/+60 |

Čelní příruba je součástí dodávky



související zboží:

Kohouty a ventily
str. 646



Nástrčné spojky
str. 12



Hadičky
str. 461



Redukce závitů
str. 647

