

## Miniaturní manometry MM

- manometry s miniaturními rozměry
- použité materiály: tělo z plastu, měřicí člen a ukazatel z mědi, čelní sklo z akrylátu
- teplota média maximálně do +60 °C
- určeno pro aplikace s nároky na malé rozměry tlakoměru

Miniaturní manometry MM					
Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Teplota (°C)
MM23-10	23	0 až 10	zadní	1/8"	-20/+60
MM23-16	23	0 až 16	zadní	1/8"	-20/+60



## Ukazatele tlaku SI

- jednoduché signální zařízení pro optickou indikaci přítomnosti tlaku
- tělo z acetalu, těsnění NBR
- vhodné pro neagresivní plyny a stlačený vzduch
- použití v automatizační, měřicí a regulační technice

Ukazatele tlaku SI				
Obj. č.	Barva	Ovl. tlak (bar)	Připojení	Teplota (°C)
SI4-RT	červená	2-8	spojka 4 mm	-5/+50
SI4-GN	zelená	2-8	spojka 4 mm	-5/+50
SI4-BL	modrá	2-8	spojka 4 mm	-5/+50
SI4-GE	žlutá	2-8	spojka 4 mm	-5/+50



## Kryty manometrů

- pryžová ochrana pro tlakoměry před nárazy, otřesy a dalším možným mechanickým poškozením
- vhodné pro aplikace s vyššími nároky na životnost přístroje

Kryty manometrů – modrá barva				
Obj. č.	Průměr (mm)	Připojení	Barva	
GOMB-50	50	spodní, zadní	modrá	
GOMB-63	63	spodní, zadní	modrá	
GOMB-100	100	spodní, zadní	modrá	



## Kondenzační smyčky

- kondenzační smyčky jsou určeny především pro ochranu manometru před účinky média nebo vysoké teploty až do +300 °C
- dodávány dva tvary: stočený nebo zahnutý
- čepové provedení - přívod vnější závit, výstup matice s vnitřním závitem
- přívarečkové provedení - přívod návarek, výstup matice s vnitřním závitem
- montáž svisle, výstupní stranou nahoru; při zimním provozu je nutné smyčku vyprázdnit nebo naplnit nemrzoucí kapalinou

Kondenzační smyčky stočené					
Obj. č.	Prac. tlak (bar)	Připojení		Materiál těla	Norma
		vstup	výstup		
KSSC	250	M20 × 1,5 vnější	M20 × 1,5 matice	ocel	AN 137530C
KSSC-N	250	M20 × 1,5 vnější	M20 × 1,5 matice	nerez 1.4571	AN 137530C
KSSP	250	návarek	M20 × 1,5 matice	ocel	AN 137530D
KSSP-N	250	návarek	M20 × 1,5 matice	nerez 1.4571	AN 137530D



Kondenzační smyčky zahnuté					
Obj. č.	Prac. tlak (bar)	Připojení		Materiál těla	Norma
		vstup	výstup		
KSZC	250	M20 × 1,5 vnější	M20 × 1,5 matice	ocel	AN 137530A
KSZC-N	250	M20 × 1,5 vnější	M20 × 1,5 matice	nerez 1.4571	AN 137530A
KSZP	250	návarek	M20 × 1,5 matice	ocel	AN 137530B
KSZP-N	250	návarek	M20 × 1,5 matice	nerez 1.4571	AN 137530B

