

## Senzory rosného bodu FA510/FA515

se závitovým připojením, samostatné

- senzory rosného bodu pro měření hodnoty rosného bodu a vlhkosti kondenzačních, membránových a adsorpčních sušiček
- analogový výstup 4...20 mA, rozhraní Modbus-RTU, možnost diagnostiky senzoru pomocí software CS Service
- vysoké rozlišení signálu díky vylepšené elektronice senzoru, extrémně vysoká přesnost a dlouhodobá stabilita
- připojení k potrubí pomocí vnějšího závitu
- provedení FA510 s 3žilovým kabelem, FA515 s 2žilovým kabelem

Senzory rosného bodu FA510/FA515									
Obj. č.	Typ senzoru	Rosný bod (°Ctd)	Aplikace	Kabel	Závit	Připojení	Rozměry (mm)		
							průměr	délka	
CS-06990512	FA510	-20 až +50	kondenzační sušičky	3žilový	G 1/2"	M12, 5 pólů	30	130	
CS-06990517	FA515	-20 až +50	kondenzační sušičky	2žilový	G 1/2"	M12, 5 pólů	30	130	
CS-06990510	FA510	-80 až +20	adsorpční sušičky	3žilový	G 1/2"	M12, 5 pólů	30	130	
CS-06990515	FA515	-80 až +20	adsorpční sušičky	2žilový	G 1/2"	M12, 5 pólů	30	130	
CS-Z6990510	volitelně	analogový signál 2-10 V							
CS-Z6990515		tlaková verze do 350 bar							
CS-Z6990516		tlaková verze do 500 bar							
CS-Z6990514		rozsah 4-20 mA - speciální jednotky g/m <sup>3</sup> , ppm apod.							
CS-Z6990511		závit 5/8" UNF							
CS-Z6990512		závit 1/2" NPT							
CS-Z6990517		odmaštěné provedení							
CS-05542007		software	software CS Service se sadou pro připojení k PC						
CS-06993390	příslušenství	měřicí komora 16 bar							
CS-06993590		měřicí komora 350 bar							
CS-06993290		měřicí komora z nerezové oceli 1.4305							
CS-05540109		zdroj napětí 100-240 V AC/24 V DC s kabelem 2 m							
CS-06993340		transformátor na DIN-lištu 100-240 V AC/24 V DC							
CS-05540110		zdroj napětí 100-240 V AC/24 V DC pro montáž na zeď							
CS-05530104	kabely	kabel M12/volný konec, délka 5m							
CS-05530105		kabel M12/volný konec, délka 10m							
CS-05530120		kabel M12/volný konec, délka 20m							
CS-05530118		kabel M12 úhlový 90°/volný konec, délka 5m							
CS-05530119		kabel M12 úhlový 90°/volný konec, délka 10m							
CS-05530129		kabel M12/volný konec, délka 5m, stíněný							
CS-05530130		kabel M12/volný konec, délka 10 m, stíněný							
CS-05531503		kabel M12/ODU, délka 5 m							
CS-07007710		kalibrace	kalibrace druhého kalibračního bodu -80/+20 °C						
CS-06993396			precizní kalibrace -40/+3 °C s ISO certifikátem						



související zboží:

Redukce  
str. 71



Kohouty  
str. 569



Těsnění závitů  
str. 86



Manometry  
str. 625

