

## Spojovací hadice

pro kompresorové stanice

- speciální hadice určené pro vytváření flexibilních propojení v kompresorových stanicích např. pro spojení kompresoru se vzdušníkem nebo sušičkou či k začátku potrubí
- pryžové provedení odolné vůči tlaku, teplotě a olejům z kompresoru
- dodáváno ve světlostech od DN 15 do DN 50 s délkami do 2,5 m a ve verzích s přímými koncovkami a v úhlovém provedení s kolenem 90°
- rozsah dodávky – hadice s otočnými maticemi s vnitřními trubkovými závitů a 2 adaptéry se stejnými vnějšími závitů

Spojovací hadice FP s přímými koncovkami					
Obj. č.	Světlost DN	Závitů	Délka (mm)	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
FP12-1,0	12	G 1/2"	1 000	20	-40/+100
FP12-1,5	12	G 1/2"	1 500	20	-40/+100
FP12-2,0	12	G 1/2"	2 000	20	-40/+100
FP12-2,5	12	G 1/2"	2 500	20	-40/+100
FP34-1,0	20	G 3/4"	1 000	20	-40/+100
FP34-1,5	20	G 3/4"	1 500	20	-40/+100
FP34-2,0	20	G 3/4"	2 000	20	-40/+100
FP34-2,5	20	G 3/4"	2 500	20	-40/+100
FP10-1,5	25	G 1"	1 500	20	-40/+100
FP10-2,0	25	G 1"	2 000	20	-40/+100
FP10-2,5	25	G 1"	2 500	20	-40/+100
FP54-1,5	32	G 1 1/4"	1 500	20	-40/+100
FP54-2,0	32	G 1 1/4"	2 000	20	-40/+100
FP54-2,5	32	G 1 1/4"	2 500	20	-40/+100
FP15-1,5	40	G 1 1/2"	1 500	20	-40/+100
FP15-2,0	40	G 1 1/2"	2 000	20	-40/+100
FP15-2,5	40	G 1 1/2"	2 500	20	-40/+100
FP20-1,5	50	G 2"	1 500	20	-40/+100
FP20-2,0	50	G 2"	2 000	20	-40/+100
FP20-2,5	50	G 2"	2 500	20	-40/+100



Spojovací hadice FPL s kolenem 90°					
Obj. č.	Světlost DN	Závitů	Délka (mm)	Prac. tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
FPL12-1,0	12	G 1/2"	1 000	20	-40/+100
FPL12-1,5	12	G 1/2"	1 500	20	-40/+100
FPL12-2,0	12	G 1/2"	2 000	20	-40/+100
FPL12-2,5	12	G 1/2"	2 500	20	-40/+100
FPL34-1,0	20	G 3/4"	1 000	20	-40/+100
FPL34-1,5	20	G 3/4"	1 500	20	-40/+100
FPL34-2,0	20	G 3/4"	2 000	20	-40/+100
FPL34-2,5	20	G 3/4"	2 500	20	-40/+100
FPL10-1,5	25	G 1"	1 500	20	-40/+100
FPL10-2,0	25	G 1"	2 000	20	-40/+100
FPL10-2,5	25	G 1"	2 500	20	-40/+100
FPL54-1,5	32	G 1 1/4"	1 500	20	-40/+100
FPL54-2,0	32	G 1 1/4"	2 000	20	-40/+100
FPL54-2,5	32	G 1 1/4"	2 500	20	-40/+100
FPL15-1,5	40	G 1 1/2"	1 500	20	-40/+100
FPL15-2,0	40	G 1 1/2"	2 000	20	-40/+100
FPL15-2,5	40	G 1 1/2"	2 500	20	-40/+100
FPL20-1,5	50	G 2"	1 500	20	-40/+100
FPL20-2,0	50	G 2"	2 000	20	-40/+100
FPL20-2,5	50	G 2"	2 500	20	-40/+100

