











Pneumatické ventily A1P

provedení 3/2, 5/2 a 5/3, se závity 1/8"

- přípojovací desky A1B1; pracovní tlak 1-10 bar (provedení 5/3 2,5-10 bar), pilotní tlak min. 1,5 bar, světlost 6,5 mm
- řada pneumatických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
1-10 bar	-10/+60 °C	hliník/plast	NBR	1/8"	vzduch	1

Pneumatické ventily A1P					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Závity	Průtok
	034014	A1P130	3/2 NC	G 1/8"	650 NI/min
	034015	A1P131	3/2 NO	G 1/8"	650 NI/min
	034016	A1P132	3/2 vzduch / vzduch	G 1/8"	650 NI/min
	034017	A1P133	3/2 vzduch / vzduch diferenční	G 1/8"	650 NI/min
	034001	A1P150	5/2 vzduch / pružina	G 1/8"	650 NI/min
	034002	A1P151	5/2 vzduch / vzduch	G 1/8"	650 NI/min
	034018	A1P152	5/2 vzduch / vzduch diferenční	G 1/8"	650 NI/min
	034019	A1P170	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/8"	650 NI/min
	034020	A1P171	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/8"	650 NI/min
	034022	A1P172	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/8"	650 NI/min



7



Příslušenství pro ventily A1 se závity 1/8"			
Obj. č.	Typ	Příslušenství	Reakční čas
034041	A1B102	základové desky	deska se 2 pozicemi
034042	A1B103		deska se 3 pozicemi
034043	A1B104		deska se 4 pozicemi
034044	A1B105		deska s 5 pozicemi
034045	A1B106		deska se 6 pozicemi
034046	A1B107		deska se 7 pozicemi
034047	A1B108		deska s 8 pozicemi
034048	A1B109		deska s 9 pozicemi
034049	A1B110		deska s 10 pozicemi
034050	A1C1		zaslepovací deska pro jednu pozici
034051	A1T1	záslepka ventilu 3/2	
032100	ASA1201200	cívky	cívka s napětím 12 V DC
032101	ASA1201250		cívka s napětím 12 V AC
032102	ASA1202400		cívka s napětím 24 V DC
032103	ASA1202450		cívka s napětím 24 V AC
032104	ASA1204850		cívka s napětím 48 V AC
032105	ASA1211050		cívka s napětím 110 V AC
032106	ASA1222050	cívka s napětím 230 V AC	
032118	A12209N	konektory	konektor standardní
033521	A12209NK		konektor standardní s kabelem 2 m
032204	A12209T1		konektor s LED, 24 V AC-DC
032205	A12209T2		konektor s LED, 115 V AC-DC
032206	A12209T3		konektor s LED, 230 V AC-DC