

Elektromagnetické ventily A1E

s přípojovacími závití 1/2"



Cívky pro ventily A1E se závití 1/2"					
Obj. č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas	
032100	ASA1201200	12V DC	3 W	10 ms	
032101	ASA1201250	12V AC	4,2 VA	10 ms	
032102	ASA1202400	24V DC	3 W	10 ms	
032103	ASA1202450	24V AC	4,2 VA	10 ms	
032104	ASA1204850	48V AC	4,2 VA	10 ms	
032105	ASA1211050	110V AC	4,2 VA	10 ms	
032106	ASA1222050	230V AC	4,2 VA	10 ms	



Konektory pro ventily A1E se závití 1/2"		
Obj. č.	Kód	Provedení
032118	A12209N	standardní, černý
033521	A12209NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
032204	A12209T1	s LED, průhledný, 24 V AC-DC
032205	A12209T2	s LED, průhledný, 115 V AC-DC
032206	A12209T3	s LED, průhledný, 230 V AC-DC

Pneumatické ventily A1P

s přípojovacími závití 1/2"

- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C; světlost 15 mm
- řada pneumatických ventilů pro samostatnou montáž

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Přípojění	Medium	
0-10 bar	-10/+60 °C	hliník	NBR	1/2"	vzduch	1



Pneumatické ventily A1P					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Závit	Průtok
	034116	A1P430	3/2 NC	G 1/2"	2 900 NI/min
	034127	A1P431	3/2 NO	G 1/2"	2 900 NI/min
	034128	A1P432	3/2 vzduch / vzduch	G 1/2"	2 900 NI/min
	034117	A1P450	5/2 vzduch / pružina	G 1/2"	2 900 NI/min
	034118	A1P451	5/2 vzduch / vzduch	G 1/2"	2 900 NI/min
	034136	A1P452	5/2 vzduch / vzduch diferenční	G 1/2"	2 900 NI/min
	034129	A1P470	5/3 střední poloha uzavřená	G 1/2"	2 900 NI/min
	034130	A1P471	5/3 střední poloha odvětraná	G 1/2"	2 900 NI/min
	034135	A1P472	5/3 střední poloha pod tlakem	G 1/2"	2 900 NI/min

související zboží:

Válce
str. 810



Šroubení
str. 66



Řezná šroubení
str. 55



Těsnění závitů
str. 86

