

## Ofukovací pistole - typ BG470

- lehké ofukovací pistole s tělem z tvrzeného polyamidu pro dlouhou životnost; ideální pro práce s maximálními nároky na nízkou hmotnost
- plynulá regulace průtoku od nuly do maximálního průtoku spouštěcí páčkou
- tělo je vybaveno okem pro možnost zavěšení pistole na balancér
- závit u trysky M12 × 1,25 - možnost montáže celé řady trysek; materiály: tělo polyamid 6 GK30 (recyklovatelný), těsnění NBR, PU
- pracovní teplota -10/+50 °C; použití v náročném profesionálním a průmyslovém nasazení

Ofukovací pistole - typ BG470						
Obj. č.	Připojení	Tryska	Průměr trysky (mm)	Maximální tlak (bar)	Pracovní tlak (bar)	Průtok při 6 bar (l/min)
<b>BG470-ES</b>	vsuvka DN 7,2	základní	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470-6</b>	hadice 6 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470-9</b>	hadice 9 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470-13</b>	hadice 13 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470-14I</b>	závit G 1/4"	základní	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470L-ES</b>	vsuvka DN 7,2	prodloužená	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470L-6</b>	hadice 6 mm	prodloužená	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470L-9</b>	hadice 9 mm	prodloužená	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470L-13</b>	hadice 13 mm	prodloužená	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470L-14I</b>	závit G 1/4"	prodloužená	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG470S-ES</b>	vsuvka DN 7,2	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG470S-6</b>	hadice 6 mm	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG470S-9</b>	hadice 9 mm	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG470S-13</b>	hadice 13 mm	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG470S-14I</b>	závit G 1/4"	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG470SL-ES</b>	vsuvka DN 7,2	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG470SL-6</b>	hadice 6 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG470SL-9</b>	hadice 9 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG470SL-13</b>	hadice 13 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG470SL-14I</b>	závit G 1/4"	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	300



## Ofukovací pistole - typ BG269L z odlévaného hliníku

- robustní celokovové ofukovací pistole s tělem z hliníkového odlitku; tradiční provedení, ovládání ofukování páčkovou spouští
- tělo je vybaveno okem pro možnost zavěšení pistole na balancér; závit trysky M12 × 1,25 - možnost používání celé řady trysek
- použití v náročném profesionálním a průmyslovém nasazení

Ofukovací pistole - typ BG269L						
Obj. č.	Připojení	Tryska	Průměr trysky (mm)	Maximální tlak (bar)	Pracovní tlak (bar)	Průtok při 6 bar (l/min)
<b>BG269L-ES</b>	vsuvka DN 7,2	základní	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG269L-6</b>	hadice 6 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG269L-9</b>	hadice 9 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG269L-13</b>	hadice 13 mm	základní	1,5	10	2 až 6	120
<b>BG269L-14IN</b>	závit G 1/4"	bez trysky	-	10	2 až 6	-
<b>BG269LI-ES</b>	vsuvka DN 7,2	injektorová	2,5	10	max. 2	320
<b>BG269LI-6</b>	hadice 6 mm	injektorová	2,5	10	max. 2	320
<b>BG269LI-9</b>	hadice 9 mm	injektorová	2,5	10	max. 2	320
<b>BG269LI-13</b>	hadice 13 mm	injektorová	2,5	10	max. 2	320
<b>BG269LS-ES</b>	vsuvka DN 7,2	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG269LS-6</b>	hadice 6 mm	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG269LS-9</b>	hadice 9 mm	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG269LS-13</b>	hadice 13 mm	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG269LS-14I</b>	závit G 1/4"	bezp. odhlučněná	1,5	10	2 až 6	300
<b>BG269LSL-ES</b>	vsuvka DN 7,2	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
<b>BG269LSL-6</b>	hadice 6 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
<b>BG269LSL-9</b>	hadice 9 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
<b>BG269LSL-13</b>	hadice 13 mm	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240
<b>BG269LSL-14I</b>	závit G 1/4"	bezp. prodloužená	1,5	10	2 až 6	240

