

## Prodloužená tryska s pryžovou ochranou

- prodloužená a zahnutá tryska pro zlepšení manipulace a dosahu při ofukování
- vyrobeno z poniklované oceli, průměr trysky 2,3 mm, délka 110 mm
- vybavené pryžovým ochranným nástavcem na konci trysky, jež chrání ofukovaný povrch před mechanickým poškozením



| Prodloužená tryska s pryžovou ochranou |          |                 |             |                  |
|--|----------|-----------------|-------------|------------------|
| Obj. č.                                | Závit    | Max. tlak (bar) | Průměr (mm) | Průtok při 6 bar |
| <b>GN-LG</b>                           | M12×1,25 | 10              | 2,3         | 255 l/min        |

## Prodloužená tryska s odhlučněním a bezpečnostní funkcí

- prodloužená a zahnutá tryska pro zlepšení manipulace a dosahu při ofukování
- vyrobeno z poniklované oceli, průměr trysky 2,3 mm, délka 110 mm
- dále kombinace funkce bezpečnostní trysky s odhlučňovací funkcí
- tryska vytváří ochranný štít hvězdovitým profilem zamezující odlétávání nečistot
- snížení hlučnosti na 80 dB(A)
- několik mezinárodních certifikátů o bezpečném provozu - OSHA, BIA, BG, 98/37/EG



| Prodloužená tryska s odhlučněním a bezpečnostní funkcí |          |                 |             |                  |
|--|----------|-----------------|-------------|------------------|
| Obj. č.  | Závit    | Max. tlak (bar) | Průměr (mm) | Průtok při 6 bar |
| <b>GN-LSF</b>  | M12×1,25 | 10              | 2,3         | 240 l/min        |

## Rovné dlouhé trysky

- dlouhé trysky s rovným profilem pro zlepšení manipulace a dosahu při ofukování
- různé délky pro rozličné potřeby zákazníků



| Rovné dlouhé trysky |          |            |             |               |                 |                  |
|---------------------|----------|------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| Obj. č.             | Závit    | Délka (mm) | Průměr (mm) | Materiál      | Max. tlak (bar) | Průtok při 6 bar |
| <b>GNL-115</b>      | M12×1,25 | 115        | 3,0         | ponikl. mosaz | 10              | 360 l/min        |
| <b>GNL-165</b>      | M12×1,25 | 165        | 3,0         | ponikl. mosaz | 10              | 360 l/min        |
| <b>GNL-265</b>      | M12×1,25 | 265        | 3,0         | ponikl. mosaz | 10              | 360 l/min        |
| <b>GNL-415</b>      | M12×1,25 | 415        | 3,0         | ponikl. mosaz | 10              | 360 l/min        |
| <b>GNL-800</b>      | M12×1,25 | 800        | 2,3         | ponikl. ocel  | 10              | 255 l/min        |

## Zahnuté dlouhé trysky

- dlouhé trysky se zahnutým zakončením pro zlepšení manipulace a dosahu při ofukování
- různé délky pro rozličné potřeby zákazníků



| Zahnuté dlouhé trysky |          |            |             |               |                 |                  |
|-----------------------|----------|------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| Obj. č.               | Závit    | Délka (mm) | Průměr (mm) | Materiál      | Max. tlak (bar) | Průtok při 6 bar |
| <b>GNLB-110</b>       | M12×1,25 | 110        | 3,0         | ponikl. mosaz | 10              | 360 l/min        |
| <b>GNLB-160</b>       | M12×1,25 | 160        | 3,0         | ponikl. mosaz | 10              | 360 l/min        |
| <b>GNLB-260</b>       | M12×1,25 | 260        | 3,0         | ponikl. mosaz | 10              | 360 l/min        |
| <b>GNLB-800</b>       | M12×1,25 | 800        | 3,4         | ponikl. ocel  | 10              | 450 l/min        |

## Ventilek na jízdní kola

- montáž ventilků na jízdní kola lze využít ofukovací pistoli i pro huštění pneumatik



| Ventilek na jízdní kola |          |                 |          |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|
| Obj. č.                 | Závit    | Max. tlak (bar) | Materiál |
| <b>GN-TI</b>            | M12×1,25 | 10              | mosaz    |

související zboží:

Spirálové hadice  
str. 470



Hadice  
str. 477



Úpravné jednotky  
str. 774



Rychlospojky  
str. 145

