

## Tryskací pistole SBG13

- vysoce kvalitní tryskací pistole pro odstraňování rzi otryskáváním pomocí abrazivního písku v místech, kde není možno povrch brousit a připravit jej pro lakování
- určeno pro abraziva s velikostí zrn 0,1 až 0,8 mm; provedení s připojením k zásobníku s abrazivním pískem pomocí sací hadice 1,5 m
- tryska z tvrzené oceli o průměru 4 mm, spotřeba vzduchu při 7 bar činí 325 l/min
- tělo z hliníku s okem pro možnost zavěšení, ovládání páčkou; připojení přes rychlospojku DN 7,2

Tryskací pistole SBG13				
Obj. č.	Max. tlak (bar)	Prac. tlak (bar)	Spotřeba při tlaku 7 bar (l/min)	Přívod
SBG13	10	4 - 7	325	vsuvka DN 7,2
SBG12-T	tryska z tvrzené oceli			
SBG13-H	kompletní sací hadice 1,5 m			



## Pistole na ochranu podvozků UG03

- pistole pro nástřiky ochranných prostředků pro podvozky motorových vozidel a pro stříkání v obtížně přístupných místech
- provedení bez nádoby se závitem pro běžné kartuše s ochrannými prostředky
- tělo z hliníku s okem pro možnost zavěšení, ovládání páčkou, možnost regulace přívodu kapaliny

Pistole na ochranu podvozků UG03			
Obj. č.	Objem nádoby (ml)	Max. tlak (bar)	Přívod
UG03	-	10	vsuvka DN 7,2



## Mycí pistole WG02

- pistole pro tlakové mytí s využitím v řemeslnictví, údržbových dílnách a kutilství
- provedení se spodní hliníkovou nádobkou; tělo s háčkem pro zavěšení, ovládání páčkou
- prodloužená tryska pro snadnou manipulaci a lepší dosah; připojení přes rychlospojku DN 7,2

Mycí pistole WG02			
Obj. č.	Objem nádoby (ml)	Max. tlak (bar)	Přívod
WG02	1 000	10	vsuvka DN 7,2



### související zboží:

Kompresory  
str. 1012



Filtry  
str. 721



Balancéry  
str. 973



Hadicové spony  
str. 535

